

膨体四氟密封带 四氟 固定密封

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 膨体四氟密封带 四氟 固定密封 |
| 公司名称 | 慈溪市欧星密封件厂 |
| 价格 | 600.00/件 |
| 规格参数 | 材质:四氟 作用:固定密封 |
| 公司地址 | 慈溪市桥头镇毛三艸村 |
| 联系电话 | 63551010 13858346321 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|------------|
| 材质 | 四氟 | 作用 | 固定密封 |
| 适用范围 | 汽车、门窗、冰箱、电器、集装箱、机柜、其他 | 截面形状 | 方形 |
| 性质 | 耐腐蚀、耐高温、耐高压、其他 | 是否进口 | 否 |
| 型号 | OX-101 | 厚度 | 6 (mm) |
| 样品或现货 | 样品 | 是否标准件 | 非标准件 |
| 使用温度 | 316 () | 使用压力 | 20 (MPa) |

带状背胶，使用方便快捷，无边角料浪费； 柔软可塑，对于划伤的表面具有补偿能力；
现场适应各种复杂的形状； 长使用寿命，高度可靠的密封效果，且不会老化,可长期储存；
除金属钠外，能耐一切化学介质，在王水中煮沸也不起变化；

从根本上解决了ptfe材料的通病——蠕变和冷流。 介质压力越高，密封力越大。用途：
法兰面，各种搪瓷、玻璃、塑料、橡胶、石墨衬里的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封。