

后倾型柜式离心风机箱 廊坊市离心风机箱 奥伦空调

产品名称	后倾型柜式离心风机箱 廊坊市离心风机箱 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

本公司生产的从事风机的生产销售和宾馆、饭店、礼堂、地下室、厂矿的设计施工生产各种风机箱，排烟风机，铝合金风口等系列配件产品板已在各大省市的许多重大高层建筑的等作业中得到广泛应用。24小时销售热线：消防排烟风机箱的用途: HTFC系列节能低噪声消防排烟风机箱产品结构形式分为A型和B型两种，即电机安装在机柜壳内的为A型，电机安装在机柜壳外的为B型，同一机号达到不同的性能参数又分为I型和II型。

1) 应用场所：可供宾馆、饭店、礼堂、地下室、厂矿企业的车间、办公楼等需要消防并通风换气的场合使用，用户可根据不同的场合和不同的用途选择。

2) 应用时输送的空气要求：气体内不许有较黏性的物质，所含的尘土硬质颗粒物不大于50mg/m³。

柜式风机箱在运用进程中还有一些细节及注意事项要详尽介绍：

1、柜式风机箱在试车时，肯定要仔细阅览产品说明书，查看接线办法与接线图是不是契合；还应该仔细查看供应风机电源的工作电压是不是切合央求，电源是不是缺相或同相位，所配电器元件的容量是不是切合央求。

2、柜式风机箱抵达正常转速时，应测量风机输入电流是不是正常，离心风机的工作电流不能高出其额定电流。若工作电流高出其额定电流，廊坊市离心风机箱，应查看供应的电压是不是正常。

3、柜式风机箱容许全压起动或压电动，但应过细，全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流，压起动转矩与电压平方成正比，当电网容量不行时，应接纳压起动。

4、双速离心风机试车时，应先起动低速，查看旋转倾向是不是；起动高速时有必要待风机间断后再主张，以防高速反向旋转，后倾型柜式离心风机箱，致使开关跳闸及电机受损。

柜式风机箱在使用时要注意以上所说的要点，只需这么才调确保运用该风机产品，外转子型柜式离心风机箱，使其功用得到充沛展示。

德州奥伦空调设备有限公司从事空调制品的生产销售和排烟风机，铝合金风口的设计施工，生产各种风机箱，风机，铝合金风口等系列配件产品板等产品远销多个国家及地区。离心风机箱是一种效率、低噪声离心风机，消防双速排烟离心风机箱，具有耐高温、性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点。

离心风机箱广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合，既可送风又可排风，是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。

后倾型柜式离心风机箱-廊坊市离心风机箱-

奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。奥伦空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。