

枣阳市生物质颗粒热值检测 煤炭质量检验

产品名称	枣阳市生物质颗粒热值检测 煤炭质量检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	煤炭质量检验:生物质颗粒热值检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

1) 碳(c)是燃料中的主要元，其含量多少决定着燃料发热值的高低，含碳量越高，发热量越多。燃烧后变为CO₂或CO。1kg纯碳完全燃烧约释放3393kJ的热量。纯碳不燃烧，含碳越高，燃点越高，点火越难。碳以两种形式存在：一种是它与氢和氮组成化合物，燃烧时以挥发物形式析出燃烧；另一种是固定碳，挥发物析出后在更高的温度下才能燃烧。柴草中固定碳的含量比煤炭少得多，前者为2%~20%，后者为80%~90%，因此柴草点燃和燃尽。

2) 氢(H)常以碳氢化合物形式存在。1kg纯氢燃烧可放出42300kJ的热量。

燃料检测范围：

燃油、煤炭、木炭、木屑、秸秆、可燃化学品、煤炭、生物质能源、木颗粒秸秆、木颗粒生物质、生物质新型燃料、石油等

燃料检测包括：

灰分:是油品煅烧后的固体残余物，其组成、含量随石油种类、质和加工方法不同而异。油品中的灰分主要是有少量无机盐、金属化合物及机械杂质所构成。

灰分检测标准：GB/T 508、AS D482、SH/T 0067、ISO 6245等。

重点检测项目工业分析、元分析、灰成分、热值、灰熔融特、焦油产率、高温粘温特、焦渣特、结渣、重金属、煤岩组成分析、煤岩，吸碘值、亚甲蓝吸附、度、粒度、四化碳吸附、苯吸附容量、丁烷工作容量、丁烷活、吸油值、比表面积、孔容孔径、定伸度、断裂伸长率、着色度、灰分、结焦、粘结、塑、膨胀、胶质层指数、胶质层厚度、缩度、罗加指数、粘结指数、吉泽勒流动度、格金干馏试验、焦油半油热解水率、抗碎度、热稳定、煤对二氧化碳的反应、结渣、可磨、磨损、灰熔融、变形温度、半球温度、灰粘度、透光率、基、腐植、原生腐植、次生腐植、黄腐植、棕腐植、黑腐植、游离腐植、结合腐植、苯萃取物物质基、褐煤蜡等

秸秆是成熟农作物茎叶（穗）部分的总称。通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物（通常为知粗粮）在获籽实后的剩余部分。农作物光合作用的产物有一半以上存在于秸道秆中，秸秆富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等，是一种具有多用途的可再生的生物资源，秸秆也是一种粗饲料。特点是粗纤维含量高（30%-40%），并含有木质等。木质纤维虽不能为猪、鸡所利用，但却能被反刍动物牛、羊等牲畜吸和利用。

检测秸秆水分的重要

水分含量的测定外水分含量是农作物储藏过程中一个为重要的检测指标，在高水分环境下农作物秸秆极，研究发现，在一个封闭的条件下，结构水分含量是秸秆分解率也就是程度的决定因，在保证环境温度不变的情况下建立秸秆水分含量和相对温度之间的数学模型，通过监测环境的相对湿度从而达到估计秸秆的水分含量的目的，该方法实现了相对湿度RH和水分含量之前的转换，既方便快捷，同事也具有较高的置信水平。

检测标准：

《GB/T 5224.-2004 煤炭质量分级 第部分：灰分》规定了煤炭按干燥在灰分(Ad)范围分级及其命名；适用

于煤炭勘探、生产、加工利用和煤炭销售中对煤炭按灰分分级。

《GB/T 5224.2-2004 煤炭质量分级 第2部分：硫分》规定了煤炭按干燥基硫分(S_t)范围分级及其命名；适用于煤炭勘探、生产、加工利用和煤炭销售中对煤炭按硫分分级。

《GB/T 5224.3-2004 煤炭质量分级 第3部分：发热量》规定了煤炭按干燥基高位发热量(Q_{gr})范围分级及其命名；适用于煤炭勘探、生产、加工利用和煤炭销售中对煤炭发热量分级。

《GB/T 647-996 煤炭可选评定方法》

《GB/T 575-2009 煤炭分类》规定了基于应用的煤炭分类体系；适用于中华人民共和国境内勘查，生产，加工利用和销售的煤炭。