

高羟基值无苯无气味高附着力醛酮树脂 聚酮树脂1210

产品名称	高羟基值无苯无气味高附着力醛酮树脂 聚酮树脂1210
公司名称	汇佰鑫(山东)新材料有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	品牌:HBX 型号:HBX-1210 产地:济南
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路 59号中铁财智中心4号楼407(注册地址)
联系电话	0531-68658365 15650016980

产品详情

聚酮树脂

特性简介

聚酮树脂 又称醛酮树脂或酮醛树脂，是一种高耐光硬树脂，无毒，颜色浅，溶于除脂肪烃和水外的所有涂料工业常用的溶剂中，并能与许多油漆及油墨用树脂原料混溶，可显著提高涂料、油墨的光泽度、附着力、颜料润湿性、漆膜表面硬度以及体系中固含量，降低体系粘度，在粘合剂中应用可提高初粘性特别是持粘性，可替代松香树脂，性能更优越。

产品牌号及性能指标

树脂牌号 CT-1210

CT-80F

测试方法 软化点 () 115 75-95 GB/T

羟值 (mgKOH/g) 200 60

GB/T

酸值 (mgKOH/g) 1.0 0.5

GB/T

色度 (40%异丙醇溶液) 3 3

GB/T 应用

油墨：复合油墨、纸凹印油墨、塑料凹印油墨、烫金油墨、防伪油墨、凹版油墨等。 CT-1210 聚酮

树脂的性能全面达到Hindustan油墨树脂有限公司UK系列聚酮树脂产品性能，部分性能还优于UK系列产

品，其主要特点是无残留气味，特别适宜用于烟类，食品类的包装油墨中。目前国内仅我公司能生产；

涂

料：硝基漆、丙烯酸树脂漆、氯化橡胶漆、氨基漆、聚脂漆。(汽车、摩托车漆料、家具涂料、装饰漆等)

光油：纸张罩光油、烟包罩光油等。

粘合剂：热熔压敏胶、溶剂型粘合剂。

色浆：理想的连接料，大大缩短磨浆时间。

色粉：电子成像、静电复印等静电成像用色粉。

圆珠笔油墨：书写流畅、不断线、脱杆好、不漏油。

用量 通常加入固体总量的3-30%，即产生很好的改性作用。

供货形式 白色或淡黄色粉末，纸塑复合袋包装，净重25公斤。

贮存与运输 贮存时保持干燥、通风、远离火源。贮存期为一年。运输过程防止阳光直射，防雨淋。

CT-1210 聚酮树脂的性能全面达到Hindustan油墨树脂有限公司UK系列聚酮树脂产品性能，部分性能还优于UK系列产品，其主要特点是无残留气味，特别适宜用于烟类，食品类的包装油墨中。目前国内仅我公司能生产。