

# 塑胶PA6T RG430N塑料RG430N塑胶原料PA6T RG430N日本三井

产品名称	塑胶PA6T RG430N塑料RG430N塑胶原料PA6T RG430N日本三井
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	21.80/kg
规格参数	型号:RG430N 品牌:PA6T 厂商:日本三井
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

## 产品详情

品牌

日本三井化学

牌号

RG430N

加工级别

注射级

吸水率

0.2%

熔体流动速率

3g/10min

密度

1.75g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度

5kg/cm<sup>2</sup>

弯曲强度

260kg/cm<sup>2</sup>

弯曲模量

10000MPa

缺口冲击强度

80kg.cm/cm

成型收缩率

0.3%-0.8%

热变形温度

295

脆化温度

310

特性级别

耐高温

用途级别

电子电器部件

断裂伸长率

245%

可售卖地

全国

类型

正牌料

PA6T全称聚对苯二甲酰己二胺，ARLEN?为日本三井化学公司(MitsuiChemicals,Inc)所开发出的一种耐热性尼龙6T/66，是一种PA6T与PA66共聚的产物。

其电子零件用的PA6T/66为一种基于对苯二，己二酸及己二胺的改质尼龙6T，其熔点高达310。

PA6T/66的主要特性为优异的高温刚性，尺寸安定性以及耐化学品性。优异的特性使PA6T在许多领域包括汽车零件，机械零件以及电气/电子零件上有广泛的应用。以下用PA6T泛指PA6T/66

.PA6T的主要特性如下：

1. 优异的耐焊接性,PA6T具有很高的熔点(310 )，其热变形温度也很高(约290 )，因此可显现优异的耐焊接性(reflow solderability)。优异的耐焊接性使PA6T特别适用于表面黏着技术(SMT)用电子连接器。
2. 优良的高温刚性.PA6T在高温下仍可维持相当高的模数，譬如说在120 时的模量为23 时模量的55%。也就是说PA6T在广泛温度范围间可维持稳定而且优良的刚性。
3. 优良的耐化学品性
4. 吸水率低对于尼龙树脂而言，PA6T的吸水率相当低，仅为尼龙66的1/4至1/3。因此，PA6T因吸水所造成的物性变化相对较小。
5. 优良的尺寸稳定性,PA6T的吸水率相当低，因吸水而造成的尺寸变化相当小。 PA6T的热膨胀系数相当稳定，在高温范围中仍然维持在相当低的水准，因此，对温度变化的尺寸稳定性良好。此外，PA6T因成型过程所造成翘曲很小。也就是说PA6T具有优良的尺寸稳定性。
6. 优良的流动性,PA6T具有良好的熔融流动性，很容易以射出成型来加工。此外，PA6T还具有优良的薄壁成型性，使其适于小零件的加工成型。
7. 成型时不易起毛边,PA6T也拥有尼龙所固有的一个特性，在射出成型时不易起毛边。

三井化学公司是一家的的制造商和供应商,在汽车，医疗，包装，农业，建筑，半导体和电子市场的特种化学品，塑料和材料。结合先进的技术和加工方法，我们提供高性能材料给你使用的药物，包装材料，汽车零部件的发展，建筑材料和电子零件及配件。

ARLEN是一种耐热，三井化学公司开发的具有高的熔点（320 ）和一个刚性水平媲美超级工程塑料改性聚酰胺6T，它拥有强大的尺寸稳定性和耐化学性。此外，吸收水分的效果，这是一个传统的聚酰胺弱点，已减少到限度。

日本三井化学 PA6T ARLEN 系列产品如下：ARLEN A315:15%玻纤增强

ARLEN A335 Mitsui Chemicals America, Inc.(日本三井化学)

ARLEN A350 Mitsui Chemicals America, Inc.(日本三井化学)

ARLEN C215 Mitsui Chemicals America, Inc.(日本三井化学)