

# 进口燃气蒸汽锅炉 五华区燃气蒸汽锅炉 天成热能设备公司

产品名称	进口燃气蒸汽锅炉 五华区燃气蒸汽锅炉 天成热能设备公司
公司名称	昆明天成热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区董家湾路南段1号楼1层2号
联系电话	13987605359

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆明天成热能设备有限公司

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

### 天成-天然气蒸汽锅炉

燃料进入炉膛后，一方面由于燃料的燃烧而产生热量使火焰温度不断升高，另一方面由于水冷壁的吸热，使火焰温度降低。当燃料燃烧产生的热量大于水冷壁的吸热量时，火焰温度升高;当燃料燃烧产生的热量等于水冷壁的吸热量时，火焰温度达到高。炉膛中温度高的地方称为火焰中心。火焰中心的高度不是固定不变的，而是随着锅炉运行工况的变化而改变。例如，当燃烧器分成两排，卧式燃气蒸汽锅炉，上排投得多时，五华区燃气蒸汽锅炉，则火焰中心上移，反之则下移。

什么叫火焰中心?火焰中心高低对炉内换热影响怎样?

煤粉着火后由于燃烧逐渐发展，燃烧所放出的热量大于传热量，所以烟气温度不断升高，因而形成一个

燃烧迅速、温度较高的区域。在此区域中热量放出多。通常称此区域为火焰中心(或燃烧中心)。

在一定的过量空气系数下，若火焰中心上移，使炉膛内总换热量减少，炉膛出口烟气温度升高;若火焰中心位置下移，则炉膛内换热量增加，炉膛出口烟气温度下降。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气的蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成-天然气蒸汽锅炉

## (二) 低氮改造施工重要环节要求

1. 资质及程序要求。一是对仅更换锅炉燃烧器方式，不涉及锅炉改造及重大维修，且属于特种设备范畴的燃气锅炉，全自动燃气蒸汽锅炉，改造单位应取得锅炉安装改造维修资质，且须向所在区特种设备安全监察机构办理维修告知手续，并在低氮改造工程完成后，及时进行安全、环保检验检测及验收工作，确保各项指标合格、达标。二是对仅更换燃烧器不能达到低氮改造效果，确需整体更换锅炉，或实施锅炉改造和重大维修，且属于特种设备范畴的燃气锅炉，需由持锅炉安装改造维修资质的单位向所在区特种设备安全监察机构办理锅炉施工告知手续，并向特检机构申请监督检验，按照规定进行检验检测，并及时办理原锅炉的注销手续以及新锅炉的使用登记手续。三是参与在用锅炉燃烧器的更换、改造和调试工作的单位，除了具备相应资质外，还应取得所改造品牌燃烧器厂家的授权。所改造品牌燃烧器应具备燃气锅炉(设施)低氮改造工程项目30台成功案例，改造单位在提交改造方案时应同时提供改造案例。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气的蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成-燃气锅炉

为什么强调，燃气锅炉一定要进行定期保养

### 1、燃气质量差异

天然气是相对比较纯净的气源，人工煤气则是比较差的了，其内部杂质很多，进口燃气蒸汽锅炉，并且成份不太稳定，热值低，对设备运行和寿命的影响较大。

### 2、水质差异

我国国土面积较大，各在水质存在较大的差异，水中钙镁离子含量不同，虽然锅炉使用的水是经过处理的软化水，不易结垢，但软化也只是降低自来水中钙镁离子的含量，并不能清除。当水加热时，水中的

钙、镁、铁离子等与水中的碳酸根、硅酸根、氢氧根离子等迅速结合，使之产生碳酸钙、硅酸镁等水垢，并牢牢地附着在换热器及管道等的内壁，从而造成系统换热效果变差、管径减小、水流不畅或堵塞等，耗能增大，而锅炉的水泵一旦堵塞、水流不畅极易发生故障，主换热器在火焰的高温下也容易损坏，从而缩短锅炉水循环系统设备的使用寿命。

进口燃气蒸汽锅炉-五华区燃气蒸汽锅炉-天成热能设备公司 由昆明天成热能设备有限公司提供。昆明天成热能设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天成热能——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区董家湾路南段1号楼1层2号，联系人：黄浩。