

# 聊城厂家供应的食品级防腐涂料支持检测

产品名称	聊城厂家供应的食品级防腐涂料支持检测
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	佰丽安:8848 耐水性:24 附着力:3级
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

## 产品详情

顺应当今市场，食品级无毒防腐漆占据了当前市场主流，名词食品级环氧树脂漆更是大热。环氧无毒底漆用途:适用于钢结构设施、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、车辆、船舶、桥梁、码头、煤气柜、电机、电器、铝合金等黑色金属和有色金属的防腐涂装。还适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的防腐涂装。

环氧无毒底漆产品简述：这是涂料在环氧无毒底漆的基础上加入改性剂、特种添加剂、快干助剂等，经先进工艺制备而成的双组份防腐底漆。环氧无毒底漆用途:适用于钢结构设施、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、车辆、船舶、桥梁、码头、煤气柜、电机、电器、铝合金等黑色金属和有色金属的防腐涂装。还适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的防腐涂装。

环氧无毒底漆 产品参数：

细度(μm)：<80 表干时间(h)：2-6 干燥时间(h)：24 耐擦洗性(次)：耐水性(25℃)： 附着力：  
粘度(cps)： 固体含量：保质期：18个月 稀释剂：环氧稀释剂 产品规格：20公斤

组成：以环氧树脂、钛白粉、体质颜料、助剂、溶剂以及环氧固化剂聚酰胺树脂等组成的双组份环氧型食品容器内壁涂料。

主要特性：具有优异的耐水性和耐盐水性能

具有良好的耐油性和抗化学品性能

漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲击等物理性能

具有良好的防锈性和耐久性

漆膜干透后无毒无味，适用于船舶饮水舱、蒸馏水舱、水箱、输水管道内壁、粮仓、面粉厂，食用油储罐作保护和防腐蚀涂料之用。

颜色及其外观：白色

施工参数：密度约为1.44g/cm

干膜厚度：125um

湿膜厚度：249um

理论用量：358g/cm

配比：甲组份：乙组分=5:1（重量比）

该漆是由环氧面漆、增塑剂、混合溶剂调配而成成分一，环氧固化剂为成分二。两组分按规定比例分装供应。

二、特性与用途：该漆具有良好的附着力，对金属的腐蚀性小，还具有较好的耐水、抗潮性能，常温干燥。可用于铝镁等金属的打底。

三、施工及配套要求：

- 1、该漆使用前将两组分按比例充分混合，搅拌均匀，并把配好的漆在8小时内用完，用多少配多少，以免胶化造成浪费。
- 2、如果粘度过大，一定要用专用稀释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。

原材料

我公司为保证产品质量，部分原材料采用国外进口，比如德国进口的钛黑、美国进口的固化剂、美国进口的钛白粉、日本进口的钛白粉、美国进口的丙烯酸树脂等，一切为用户着想，让您买到优质产品。

生产车间

采用的密闭性生产设备，确保生产的油漆质量更好，目前我公司年生产额可达12000吨，主要生产环氧类漆、聚氨酯类漆、丙烯酸类漆、有机硅耐高温漆、氟碳漆、氯化橡胶漆、沥青漆、富锌底漆、船舶涂料、地坪漆等。