

# 威海输油管道用的环氧富锌底漆理论用量

产品名称	威海输油管道用的环氧富锌底漆理论用量
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	21.00/KG
规格参数	佰丽安:8848 耐油:6级 附着力:4级
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

## 产品详情

努力是一种生活态度，和年龄无关！生活要有激情，只要有前进的方向和目标，什么时候开始都不晚，负能量的脑袋不会给你正能量的人生！简简单单，学很好的别人，做好的自己！！！！

佰丽安牌环氧面漆伴您走过防腐之路的风风雨雨

环氧富锌底漆，几乎所有的钢结构重防腐都可用它做通用底漆，该漆附着力好，耐水耐化学腐蚀性强，性价比高，室内室外钢结构防腐皆适用，一般配套环氧云铁中层漆或直接配套面漆使用，由于锌粉等原料比较重，故一公斤只能涂2-3平方，漆膜厚度大约100um左右一遍。

组成：由环氧树脂、锌粉、溶剂及胺类固化剂等组成的双组份底漆

特性：防腐性能优异，附着力强，漆膜中锌粉含量高，耐水性能优异。

用途：作重防腐涂层的配套底漆，用于船舶，港口设施、桥梁、钢结构、石油钻井平台及化工设备等

施工参考：

- 1、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。
- 2、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。
- 3、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至施工粘度。

- 4、油漆混合后在6h内用完。
- 5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。
- 6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。
- 7、涂装间隔：底材温度 5-10℃  
15-20℃  
25-30℃  
短间隔4-12h，长间隔不超过7天。
- 8、推荐膜厚：60-80um.