

电子防潮柜

产品名称	电子防潮柜
公司名称	深圳市丰华温湿设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:华宇现代 型号:1500FC 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道南环大道南侧振发路西侧峰荟时代科技中心A座19层1932号房
联系电话	18126096721

产品详情

华宇现代1500FC防潮柜：

---技术参数：1.型号：HYXD-1500FC

2.尺寸：外尺寸(W*D*H)：1200*700*1890mm、内尺寸(W*D*H)：1180*670*1700 mm

3.电压：AC220V ± 10%、噪音： 50Hz

4.功率：峰值 10000W、均值：50W左右

5.控制器;按键式LED八段码显示

6.湿度范围：0%-20%RH、显示精度：±0.1%RH

7.层板：内置2块1.2mm厚可移动隔板，方便柜内空间存储

8.柜体材质：冷轧钢板，表面静电喷涂；

9.门式样：双门开，采用5mm厚强化玻璃

10.脚轮：带刹脚轮

11.干燥剂：可以再生使用次数大于10万次

12.设备使用环境温度：25 左右。

---柜体结构：

柜体外壳采用1.2mm冷扎钢板数控落料、折弯、保护焊焊接而成，使用耐温静电喷涂处理外观；

柜门框架采用永磁密封橡胶带，密封性更佳柜门有安装钢化玻璃来作为观察窗。

---性能特点：该设备具有较强的防潮能力，操作简单，覆盖了大部分的很多配件、

各种光电仪表、仪器和光学仪器、光电器件、微电脑芯片等所需要环境湿度的产品；

归纳防潮柜性能特点如下：1) 采用双记忆合金弹簧大力回拉，做到高温密封性更好，再生过程彻底，操作过程简单，终生无需矫正；

2) 除湿剂量大，除湿速度快，稳定性高，控湿范围宽；

3) 出厂时已根据客户需求，将参数置好，客户只需要根据说明书的要求简单的开机即可。

24小时不用关机，除湿机会根据出厂设置自动停机，开机运行；（客户也可根据情况自行调节）

4) 采用数字显示湿度值，反映真实温湿度数据情况，清晰易读；

5) 工业级专用防潮柜，可满足于各类工厂的生产车间或仓库储存对湿度有一定要求的特定物料的存储用途。

除湿机芯：自家采用的钣金结构，持续不变形，高温再生效果好，

干燥剂采用石油化工行业专用的优质型且用剂量大自己开发设计适用于工业级的防潮模块。

当然，和现存市场中的大部分以低价低质，类似民品的防潮要求为宗旨而开发的防潮存储柜不在同一个质量档次，也就不存在价格可比性。

---工作原理：除湿机芯内设上下转动活页门，上下内外各有一对吸湿排潮窗，内附特殊吸湿材料。

吸潮时活页门打开吸湿材料从吸湿窗口吸收柜体内部水份，令柜体内湿度下降:排潮时对吸湿材料加热再生。

吸湿排潮是通过程序时间控制器实现，由于吸湿时无需通电且吸潮时间长，排潮时通电时间短，故及其省电。

---环保特点：该设备防尘、无耗材等功能，并具有环保、无污染等。

该设备使用安全可靠，寿命长，排湿、吸湿。

由记忆合金弹簧控制，在防潮除湿期间无功耗，所以用电特省适用性强：

该设备可根据需要调节控湿范围，操作简单，柜体内的层板可以根据存储物的大小，

来适当调整设备有较强的通用性和实用性，控制自动方便。