

淘宝纸箱生产厂家 芜湖润林纸管 马鞍山淘宝纸箱

产品名称	淘宝纸箱生产厂家 芜湖润林纸管 马鞍山淘宝纸箱
公司名称	芜湖润林包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市开发区龙山街道桥北工业园
联系电话	13605598881 13605598881

产品详情

在这个干燥的季节，做好纸箱的保湿护理工作就成了各级管理人员的头等大事。且别抱怨纸箱客户太过挑剔，纸箱爆线确实不堪入目。如果你被客户请去，你会挑选一位的美女陪待！

纸箱厂的朋友们平日里往来奔忙，无非是为了“纸箱美如花、货与客户家”，如果送达客户的纸箱个个如花，好色的客户想不喜欢都难。

一、原纸预处理

通常纸箱爆线的根源在于箱板纸过于干燥而耐折性急剧下降所致，因此，在原纸上线前保持合理的水份含量，才是解决爆线问题的根本途径。本处主要从原纸的水份保湿和原纸的选择来着手。

1、箱板纸的保湿是解决爆线的关键。

实验表明，淘宝纸箱价格，在干燥季节，如果是耐折性好的全木浆牛皮箱板纸，水份若低于6%，易产生爆线；若是回收短纤维纸浆居多的挂面箱板纸，水份以不低于8%为宜，若是回收纸浆生产的环保箱板纸，水份好在9%以上。

解决纸箱干燥爆线，根本的办法是保证卷筒纸上机前的水份含量在合理的状态。一般来说，原纸出厂时的水份含量通常在8 - 10%之间，如果原纸仓库的水份含量低于50%，原纸就会失去水份并产生爆线。因此，在干燥天气，原纸仓库不妨进行加湿处理。建议干燥季节原纸仓库使用加湿器进行加湿，仓库相对湿度保持在65 - 75%RH之间。

此外，为了确保仓储环境的相对湿度，建议原纸仓库与外界作一些隔离处理，比如门窗密闭、增设透明软胶帘等等。

纸箱强度与箱型尺寸关系密切，比如，有些纸箱，制作时为双层瓦楞纸，抗压强度明显比单层纸箱的提高；在同等条件，同样尺寸下，纸箱高度越高，耐压强就越低，稳定性也会差一点。

印刷过程中，纸箱强度也会受到影响，比如侧开、冲切，或者箱面开孔，或者偏向于某一个截面开孔面积大，都会造成纸箱强度降低，并且在纸箱加工过程中，由于受到开槽、结合不牢等，也让纸箱的耐压强度打折。

保证了这些后，对一些特别的商品包装，我们还需要做试验，比如跌落试验，从不同的高度，让纸箱掉落下来，检测纸箱的破损程度或者完好程度。第二种是振动试验，在振动台上放置纸箱，从水平和垂直两个方向振动，检测纸箱的耐受程度。第三种，冲击试验，将纸箱放在滑车上，淘宝纸箱生产厂家，从斜坡滑下，马鞍山淘宝纸箱，撞击在档板上，检测其压强度。

用于瓦楞纸箱面纸的常见原纸品种有：箱板纸、挂面纸、牛皮卡纸、茶板纸、白板纸和单面涂布白板纸。因每种原纸的抄造材料和造纸工艺上的差异，导致上述几种原纸的理化指标、表面性能和印刷适性有较大的差异。下面就针对上述纸品给瓦楞纸板水墨印刷开机这个工序带来的问题分别进行讨论。

低克度原纸带来的问题

用低克度原纸做瓦楞纸板面纸时，会出现瓦楞纸板表面露瓦楞痕迹的毛病。容易引起显楞和在楞的低凹处印不出所需的图文内容，针对露楞造成的瓦楞纸板表面不平整，淘宝纸箱出售，应选用回弹性较好的柔性树脂版做印版，来克服印刷不清晰和露*的缺陷。尤其是用低克度纸生产出来的A型瓦楞纸板，经印刷机印刷会使瓦楞纸板的平压强度受到较大损伤，另外瓦楞纸板经过印刷辊和压印辊后，其边压强度也会有较大损伤。

如果瓦楞纸板的面里克度相差太大，还容易导致瓦楞纸板线生产出的瓦楞纸板出现翘曲。翘曲纸板对印刷会带来套印不准和印刷开槽走规现象，因此对翘曲纸板应采取压平后再印。如果强行印刷不平整的瓦楞纸板容易引起走规。也会引起瓦楞纸板的厚度下降。

淘宝纸箱生产厂家-芜湖润林纸管(在线咨询)-马鞍山淘宝纸箱由芜湖润林包装材料有限公司提供。芜湖润林包装材料有限公司位于安徽省芜湖市开发区龙山街道桥北工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖润林纸管在包装产品设计及加工中享有良好的声誉。芜湖润林纸管取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖润林纸管全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。