

高压防火电缆 綦江区防火电缆 燕通电缆

产品名称	高压防火电缆 綦江区防火电缆 燕通电缆
公司名称	重庆燕通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区渝州五金机电城
联系电话	13983616195

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆燕通电缆有限公司

重庆燕通电缆科普电缆为什么要刷防火涂料？

首先，在电缆上使用电缆防火涂料可以保证电缆在火焰中不燃或不燃，并在一定时间内保持正常运行。电缆防火涂料受火后，可形成炭化层，防止火势向内延伸，保护电缆线路。

第二，与其他保护措施相比，刷涂电缆防火涂料更节能，施工更方便。由于电缆防火涂料厚度小，散热性好，根据实验，对电缆载流的影响很小，綦江区防火电缆，可以忽略不计。当电力电缆全线敷设在防火槽盒或防火桥上时，防火电缆厂家，电力电缆的载流量会下降。因此，在工程中，高压防火电缆，刷防火涂料的能耗低于敷设在槽盒和防火桥上的能耗，降低工程成本更经济。

防火电缆桥架安装需要注意的事项：

防火电缆桥架安装需要注意的有很多，重庆燕通防火电缆需要注意的事项：

1、电缆桥架安装应该怎样做才能安装牢固，平稳的垂直和水平电缆桥架沿着围绕衣架偏离水平方向应小于-10mm，偏差的电平为小于5mm。

2、电缆桥架和机架安装过程中管道，电缆桥架应布置在管架，当可燃气体管道，电缆桥架应在供应方面设定在风险水平较低的一侧。

3、当设计无要求时，层间距离，电缆桥架，电缆桥架沟上面和下面或地板或地面沟的距离不小于表3的值减的顶部。

4、电缆桥架应该有上腐蚀性液体的管道。

5、电缆桥架应在热管的底部。

6、气体比空气重，电缆桥架应在管道上方。

7、当可燃气体比空气轻。电缆桥架应在管道下方。

耐火电缆作用——重庆防火电缆批发厂家

本产品用于额定电压450/750V及以下有阻燃防火要求的石油、化工、电站、地铁、医院、矿山、机场、高层建筑物等控制、监控回路及保护线路的特殊场合。

ZRNH-KVV22-耐火控制电缆使用特性

1、安装敷设时环境温度不低于0 °C。

2、导体zui高工作温度:聚乙烯绝缘70 °C，交联聚乙烯绝缘90 °C。

3、安装敷设时zui小弯曲半径:无铠装6

X电缆外径，有屏蔽层软电缆6X电缆外径，有铠装或铜带屏蔽12X电缆外径。

高压防火电缆-綦江区防火电缆-燕通电缆由重庆燕通电缆有限公司提供。重庆燕通电缆有限公司是重庆重庆市,电力电缆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在燕通电缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创燕通电缆更加美好的未来。同时本公司还是从事重庆架空线，绝缘架空线，绝缘架空线厂家的厂家，欢迎来电咨询。