

上海航发机械齿轮泵NB3C63F供应

产品名称	上海航发机械齿轮泵NB3C63F供应
公司名称	夯发流体科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海航发 规格型号:NB3-C63F 额定压力:6.3/8mpa
公司地址	上海市宝山城市工业园市台路388#
联系电话	021-36587116 13701767155

产品详情

上海航发NB系列低压型内啮合齿轮泵介绍：

上海航发NB系列、NBZ系列、NT、CNT系列低压型（额定6.3MPa-10s瞬时压力8MPa）直线共轭内啮合齿轮泵在液压行业被喻为“相对安静液压泵”，此产品用于液压系统与叶片泵、柱塞泵相比，直线共轭内啮合齿轮具有低噪音、无脉动、长寿命等性能。

直齿共轭内啮合齿轮泵是一种设计新颖具有国际水平的液压动力元件，它具有结构简单、噪音低、寿命长、污染敏感性小等优点，应用于矿山机械、工程机械、塑料机械、冶金机械、电站辅机、石油化工机械、食品包装机械、通用机床等各种机械的液压系统，如：注塑机、剪折机、橡胶平板硫化机、压铸机、弯管机、冲剪机、粉煤机、压砖机、电瓶叉车等

航发低压液压出油口位置说明:

- 1.进出油口相对位置可根据用户需要生产；
- 2.进出油口位置在同一平面时,即相对位置成 0° ,可用数字“1”来表示,以此为基准,从轴端方向看进油口位置固定不变,出油口位置顺时针旋转 90° 即相对位置成 90° ,可用数字“2”表示.依此类推,数字“3”表示相对位置成 180° 数字“4”表示相对位置 270° ；
- 3.NB2-3、NBZ2-3、NT2-3系列进出油口位置共有 0° , 180° 两种.NBZ4-5、NT4-5系列进出油口位置共有 0° , 90° , 180° , 270° 四种；
- 4.油泵出厂时已根据用户需要调整好进出油口相对位置,用户不得擅自改变油口位置。
- 5、还有一款固定油口方向即是 180° 。

NB系列、NBZ系列、NT系列、CNT系列低压型号如下：

a、NB系列低压泵型号：NB2-C20F、NB2-C25F、NB2-C32F、NB3-C40F、NB3-C50F、NB3-C63F、NB4-C80F、NB4-C100F、NB4-C125F、NB5-C160F、NB5-C200F、NB5-C250F。

b、NBZ系列低压泵型号：NBZ2-C20F、NBZ2-C25F、NBZ2-C32F、NBZ3-C40F、NBZ3-C50F、NBZ3-C63F、NBZ4-C80F、NBZ4-C100F、NBZ4-C125F、NBZ5-C160F、NBZ5-C200F、NBZ5-C250F。

c、NT系列低压泵型号：NT2-C20F、NT2-C25F、NT2-C32F、NT3-C40F、NT3-C50F、NT3-C63F、NT4-C80F、NT4-C100F、NT4-C125F、NT5-C160F、NT5-C200F、NT5-C250F。

温馨提示：如在此列表中您未查找到合适产品型号，请来电详询，，让您感受到技术好、服务更好！