

# 硅橡胶玻璃漆管 龙口国荣绝缘材料型号 硅橡胶玻璃漆管规格

产品名称	硅橡胶玻璃漆管 龙口国荣绝缘材料型号 硅橡胶玻璃漆管规格
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

## 产品详情

硅橡胶玻璃纤维漆管（硅胶管）2751 说明：硅橡胶玻璃纤维漆管采用无碱玻璃纱编织，涂以硅橡胶浆经加热硫化而成，硅橡胶玻璃漆管 2751，有较高的耐温250℃，耐寒性，耐老化性，高压，柔软有弹性等特点，适用于要求较高的电机、电线、机械的绝缘保护。主要性能：（1）耐温：400℃；（2）击穿电压：室温下2000V。型号：参照中华人民共和国JBT 7093—93标准；2751- 型。

### 产品介绍

2751硅橡胶玻璃纤维套管是由无碱玻璃纤维纱编织，经过高温处理后涂以硅橡胶胶浆而成的绝缘管。

2751硅橡胶玻璃漆管产品特性：

耐热等级：H级（180℃）

其他物理特性：具有一定的介电性能，较高的耐热性，优良的弹性，耐寒性和耐老化性。

2751硅橡胶玻璃漆管产品用途：主要适用于要求较高的电机，变压器，电器的绝缘保护

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市国荣绝缘材料有限公司

均聚物和共聚物统称之为树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，PVC很坚硬，硅橡胶玻璃漆管生产厂家，溶解性也很差，只能溶于等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定，化学稳定性随使用温度的升高而降低。PVC溶解在- - 苯混合溶剂中，用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维，称氯纶，具有难燃、耐酸碱、抗微生物、耐磨的特性并具有一定的保暖性和弹性。

#### 2751硅橡胶玻璃漆管 (硅橡胶管、硅橡胶漆管、硅橡胶套管)

本标准适用于以无碱玻璃丝管涂以硅橡胶胶浆，经加热硫化而成的电气绝缘漆管。它具有一定的介电性能，较高的耐热性，优良的弹性和耐寒性。适用于要求较高的电机、电器的布线绝缘和机械保护。

龙口市国荣绝缘材料有限公司位于“绝缘材料之乡”——中国龙口。公司在拥有得天独厚的技术支持下，立足于产品的科研与开发，购置先进的生产设备，硅橡胶玻璃漆管，应用严密齐全的检测手段，对产品质量进行严格把控，创立的“诚必达”牌绝缘材料于2003年通过了ISO9001.2000质量体系认证。

硅橡胶玻璃漆管-龙口国荣绝缘材料型号-硅橡胶玻璃漆管规格由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司是从事“电机绝缘材料,电器绝缘材料,高温绝缘材料,高温电器绝缘材料,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。