

矿用轮式刮板扒渣机 轮式刮板扒渣机 忠良扒渣机

产品名称	矿用轮式刮板扒渣机 轮式刮板扒渣机 忠良扒渣机
公司名称	襄阳忠良工程机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号
联系电话	13908676417

产品详情

煤矿用防爆挖掘机作业载荷的大小和性质

{段落}

防腐蚀

在运用中根据其煤矿井下使用状况、空气污染状况，采取有效的措施，减小化学腐蚀对煤矿用防爆挖掘机的影响，轮式刮板扒渣机，避免水及空气中化学成分对煤矿用防爆挖掘机的侵入。

合理的作业载荷

煤矿用防爆挖掘机作业载荷的大小和性质对煤矿用防爆挖掘机的损耗过程有着重要的影响。一般来说，零件的磨损随负荷的添加而成比例地添加。当零件承受的载荷高于均匀设计载荷时，其磨损将会加剧。稳定的载荷比动载荷下磨损要小，毛病少，寿命低。确保正常的作业载荷主要取决于机手对煤矿用防爆挖掘机的运用。

挖掘采集功能由机械手完成

{段落}

挖掘采集功能由机械手完成，机械手具有挖掘、伸臂、装料、卸料功能，大臂可上升、下降、左右回转，挖掘采集的操纵由全液压控制，由两个手柄操作，操作方式于挖掘机类似，防爆轮式刮板扒渣机，此技术综合采用大型挖掘机操作流程改进而成使用方便，易操作。输送，装车功能由输送机系统完成，其输送架由液压缸控制升降，输送架下降时可将前轮支起，同时输送架前接料口与矿石接触面更加紧密，工作时稳定性更强，同时可以接合散料，平整常地，传送带宽度为650-700mm，矿用轮式刮板扒渣机，传送速度为800-900m/m/秒，传送带又一台2.2kw电机带动减速机驱动主动滚筒，小型轮式刮板扒渣机，此方式传动性能更稳定，使用寿命更长，维修更方便。

{段落}

液压系统注意事项。次在100工作小时（约1个月）后更换；第二次在工作600小时（约6个月）后更换；第三次每600工作小时（约6个月）后更换；无论什么条件下，每年至少应更换一次。液压油滤清器滤芯应同时清洗更换。控制箱上的油路堵塞灯亮时，应及时清洗或更换回油滤清器磁棒、滤芯；吸油滤清器滤芯；加油滤清器滤芯（加油滤清器上部的堵塞报警器堵塞时显红色）。回油和吸油滤清器均带有自封阀，拆开回油或吸油滤清器尾部端盖取出滤芯时，油箱内的油不会倒流出来；并带有旁通阀，可防止滤芯堵塞时油泵吸空，但必须及时清洗更换，否则将污染整个油路。

矿用轮式刮板扒渣机-轮式刮板扒渣机-忠良扒渣机由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。矿用轮式刮板扒渣机-轮式刮板扒渣机-忠良扒渣机是襄阳忠良工程机械有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺新。