

合肥威源自动化有限公司微小量程超薄型WY-LFA88轮辐式称重传感器

产品名称	合肥威源自动化有限公司微小量程超薄型WY-LFA88轮辐式称重传感器
公司名称	合肥威源自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威源自动化 型号:WY-LFA88 产地:安徽
公司地址	长丰县双墩镇阜阳北路科创展示中心1栋C209
联系电话	18956009107

产品详情

中间通孔设计、精度高、结构低，抗偏载能力强。

适用于挤压、装配、料罐、材料力学试验机及自动化生产线等领域。

常规参数（以出厂默认为准）

额定载荷	10-3000KG
零点输出	$\pm 1\%F.S$
灵敏度	1.0-2.0mV/V
非线性	$\pm 0.3\%F.S$
滞后	
重复性	
蠕变	$\pm 0.05\%F.S/30min$
零点温度漂移	$\pm 0.05\%F \cdot S/10$
灵敏度温度漂移	
使用温度范围	-20 ~ +60
输入阻抗	380 \pm 30 / 730 \pm 30
输出阻抗	350 \pm 10 / 700 \pm 10
绝缘电阻	5000M / 100VDC
存储温度范围	-20 — 60
工作温度范围	-20 — 50
安全承载	120%F · S
供桥电压	5 ~ 12VDC (推荐10VDC)
材料	合金钢/不锈钢

接线方式

红色：电源+ (E+)

黑色：电源- (E-) 绿色：输出+ (S+)

白色：输出- (S-)

合肥称重 合肥测力 称重厂家 测力传感器厂家 称重报价 功

肥威源自动化设备有限公司一直从事生产各类动态扭矩传感器，测力传感器，多年行业经验，测力传感器精度高，响应快，寿命长，操作方便。广泛应用于机器人，工业自动化，机动检测，汽车零部件等场景，传感器输出毫伏信号可搭配模拟量变送输出电压信号0-50V/0-10V/±5V/±10V或电流信号4-20mA/0-20mA/12±8mA 或配置多窗口显示仪表 可配标准MODBUS协议 RS485 RTU模式