

昆山市安全网网目密度检测

产品名称	昆山市安全网网目密度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

国标

密目网必须是阻燃的，在生产密目网拉丝工序时，在原料里边添加阻燃母粒，降低聚乙烯的燃烧性能，以达到阻燃效果。阴燃 4秒 续燃 4秒。

GB

5725-2009 《安全网》分安全平（立）网和密目安全网

。有阻燃要求的密目网成为密目阻燃网。GB 5725-2009中5.2.2.9规定阻燃密目阻燃性能指标：续燃和阴燃时间都不超过5秒。需要用安全网阻燃性能测试仪（垂直法阻燃仪）来判定是否阻燃。

密目网全称：密目式安全立网

，材料：聚乙烯；防尘耐用；网目密度不低于800目/100cm²，垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。[GB 16909—1997]安全网用途:主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤。保护作业人员和行人的安全以及维护工地清洁。特点:此种安全网为超耐风化型，可保一年不风化。网目密度高，因而可以阻挡碎石，砖块等物体的坠落。其网结牢固不打滑，网目不变形，网体尺寸稳定、牢固

、耐用、透气性好，不影响采光，可实现封闭式作业,美化施工现场

。注意事项及保养:1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边。2、严禁人依靠或将物品堆积。3、避免大量焊接或其它火星落入安全网周围。4、避免围网周围严重的酸碱。5、当安全网受到

化学品的

污染或网体嵌入粗

砂粒及其它可能引起磨损的异物时,应

进行冲洗然后自然干燥。6、打结处脱开或轻微破损必须及时修补。