

徐州市逃生绳拉拔试验检测

产品名称	徐州市逃生绳拉拔试验检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

应急逃生绳表面均增加了阻燃剂，使其在高温燃烧下不容易烧断，具有耐火、耐高温性，广泛用于家庭住宅、医院、宾馆、旅店、写字楼、公共娱乐、劳动密集型等场所，是可靠的火灾救生设施，那应急逃生绳使用方法是什么呢？首先要找到坚固的固定物，将绳子打好结绑在固定物上，要确定固定物是否牢固，这一步至关重要；目前市面出售的逃生绳基本都配备有简易缓降器，不需要人力控制下降速度，如果没有简易缓降器的，可以采用打结方法增加着力点，方便下降。系好安全带和8字环、挂扣相链接。将绳索从大孔伸出来，再把绳索绕过小环，打开主锁的钩门，将8字环的小环挂进主锁；检查并确认各个环节安全无误后，将逃生绳扔至窗户外，然后沿着墙面下降，下面一起来了解一下应急逃生绳检验周期是多长时间吧？

应急逃生绳检验周期一般是一年检查一次，使用一次之后要及时检查发现破损要更换。

为了您的人身安全，使用前务必认真阅读使用说明书，并严格按照规范要求操作使用。

一、本应急逃生绳带为应急逃生之用，不可超负荷使用，除应急逃生外，不可做其他用途，更不可作冲击性安全绳带使用。使用前请先做外观检查，发现破损，严禁使用。

二、禁止将绳带搭接使用，或直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上，并关闭连接环保险。

三、存放时应保持干燥，密封保存，储藏在室温0 ~30 室内，不宜接触明火，高温，碱，酸，勿与锋利物品碰撞，严禁在日光下曝晒或雨淋。如发现绳带颜色改变就做报变处理，切不可使用，否则厂方不予质保。