

SMD1210自恢复贴片保险丝 0.75A0.35A0.5A0.5A0.2A0.1APPTC

产品名称	SMD1210自恢复贴片保险丝 0.75A0.35A0.5A0.5A0.2A0.1APPTC
公司名称	东莞市国闽电子有限公司
价格	.03/个
规格参数	力特:全型号
公司地址	塘厦镇莲湖南路68号
联系电话	18902246917

产品详情

东莞市国闽电子有限公司拥有力特 集电通等一级代理

贴片保险丝在小型保险丝行业中是技术含量相对较高的新品种。贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和贴片自恢复保险丝

规格

大多数微型保险丝都获得了美国国度安全规格地UL248-14认证，这种规格规定了下述这些内容：

通电容量：按额定电流通电1小时不熔断。

温度上升：按额定电流通电时地温度上升<75 。

熔断实验：在通以2倍额定电流状况下，1分钟之内熔断。

断路容量：加上额定断路容量时，不会连续地产生飞弧或引燃。

形状

微型保险丝地形状有引线型和片型之分，假如按[保险丝](#)元件地结构来分地话，又能够分为线形和薄膜形。

JAD型：3216，线形具有优秀地耐脉冲电流特性，适用于冲击电流较大地电路中。

KAB型：2012/1608，薄膜形体积小、额定电流范围宽，是便携式电子设备中最理想地保险丝。

KAC型：1005，薄膜形超小型，具有优秀地耐脉冲电流特性。