

丙烯酸篮球场 丙烯酸篮球场

产品名称	丙烯酸篮球场 丙烯酸篮球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸篮球场

丙烯酸球场材料

丙烯酸球场

功能特点：

多彩，色彩鲜艳;

水性原料，无毒，100%绿色环保产品;

易施工，对气候环境适应性强;

耐候性高，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退;极佳耐磨性，防滑性，不易起粉;

附着力强，剥离强度高，不易分层、透气性高，不易起泡；

日常维护保养便利，费用低。

基础准备

球场的基础非常重要，决定球场面层的品质，建议采用沥青基础。而水泥基础有伸缩缝需用伸缩缝胶填补，伸缩缝的宽度需20mm左右为佳，但也不能保证没有细微裂缝。丙烯酸涂料面层不能消除基础的结构裂缝，但经过专业处理后，通常只发生细微的裂缝，不影响场地的正常使用。不论新建基础还是旧地翻新，地面的清洁都非常重要。地面应无尘、杂质、油脂、植物霉点等。用高压水冲洗，然后用橡胶刷清扫。基础地面应有至少0.5%的排水坡度，并且应设有防水层。地面凹陷处应先补平，达到使用标准。

试水：夏季全场洒水30分钟后，将地面积水处用粉笔做记号(不可使用油性笔)。补平采用专用地面修补材料。

水泥基础：丙烯酸水泥修补剂加石英砂、水泥、水。

沥青基础：乳化沥青强化填充剂加石英砂、水泥、水。

丙烯酸篮球场施工工艺

面层施工采用专业工具，按标准化工艺施工。

施工时气温应在15摄氏度以上，地面温度低于60摄氏度，温度高会增加涂料干燥时间，降雨时不可施工。

丙烯酸涂料与水、砂必须充分搅拌均匀。

水：混合涂料一定要用清洁水(生活自来水)。

石英砂：不要使用含有黏土、泥土、铁化合物盐类等杂质的石英砂，使用干燥的石英砂。

搅拌：涂料混合物都须使用搅拌机充分搅匀，直至均匀后才可施工。在施工过程中，还要周期性的进行搅拌，以保证混合料的性质不变。

施工采用专业工具橡胶刮板施工，要保持平行，每道之间的接触边缘要平整。

当地面质量较差时，需要增加底涂层1层或多层。

球场划线应使用丙烯酸球场划线漆(白色或黄色)。

