

全塑型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道

产品名称	全塑型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

全塑型塑胶跑道

全塑型塑胶跑道材料

全塑型塑胶跑道：

1：产品结构：底层：全环保水性微发泡PU。面层：采用聚氨酯防滑颗粒与面漆喷涂。

2、产品厚度及颜色：铺设总厚度为13mm，以红色为主，可采用多色彩搭配。

3、使用年限8—10年

4、产品特点：

适合于各级比赛、学校教学、训练等跑道场地。尤其适合沥青基础铺设，粘结牢固、寿命长,较为通用。

全塑塑胶跑道全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时

间，提高场地使用率

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩；

抗钉力：在受力最大、使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐磨性：满足各级学校长时间，高使用频率的需要；

耐压缩：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐冲击：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损；

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害；

方便：塑胶跑道维护方便、节省管理费用；

二、施工介绍：

1.对于非我公司施工人员，我方可教授施工方法。

2.沥青基础按达到铺设塑胶跑道的要求，要求如下：平整度 $3m \pm 2mm$ ，密度 95%，强度：25 时 2.5MPA，50 时 1MPA，坡度符合田联要求。

3.温度要求:一天中有最低温度降至10 时，不得开工，风力大于5级风时，不得开工。

4.开工前，应将材料摆放整齐，摊铺、称量设备准备齐备，电源应离搅拌物10米之外。搅拌处应配有临时开关。

5.开工时，准确称量，按规定时间搅拌。

6.摊铺时应按材料用量准确铺设，误差不得超过1%。

7.注意收边(接茬处)，尽量平整。

8.以上是底胶的施工，底胶施工完毕，队长对整场进行检测于检验，如薄的地方，积水的地方，接茬不

平的地方等，检查完毕。应对以上问题进行修整直至符合要求为止。

9.防滑面层的铺设：将搅拌好的材料用喷涂机均匀地涂在底胶层上，注意均匀程度和使用用量，误差不得超过1%，应往返喷两遍。

10.面层喷涂完毕后，队长检查有无不均匀地方，并同时检查厚度是否达到合同或规范要求。

11.喷规则线：用经纬仪或全站仪放易规则线，点位线，放好线后应再验测一遍，以免放量错误。然后喷线，喷线时应注意减少虚边产生。

12.完工后，请建设方、设计方、监理方进行初验，后再请相关部分进行验收。