

南京科宁阀门设备 气动蝶阀品牌 重庆气动蝶阀

产品名称	南京科宁阀门设备 气动蝶阀品牌 重庆气动蝶阀
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

产品详情

按密封形式分：(1)强制密封蝶阀。1)弹性密封蝶阀：密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座，阀座或阀板的弹性产生。2)外加转矩密封蝶阀：密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生。(2)充压密封蝶阀：密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生。(3)自动密封蝶阀：密封比压由介质压力自动产生。

按工作压力分：(1)真空蝶阀。工作压力低于标准大气压的蝶阀。(2)低压蝶阀。公称压力PN<1.6MPa的蝶阀。(3)中压蝶阀。公称压力PN为2.5--6.4MPa的蝶阀。(4)高压蝶阀。公称压力PN为10.0--80.0MPa的蝶阀。(5)超高压蝶阀。公称压力PN>100MPa的蝶阀。

- 1.开合速度快，气动蝶阀品牌，容易，流体阻力小，可以经常操作。
- 2.结构简单，气动法兰蝶阀，外形小，结构长度短，体积小，重量轻，适用于大口径阀门。
- 3、能携带泥浆，气动蝶阀图片，管道口内积液少。
- 4、低压低，可实现良好的密封。
- 5、调节性能好。
- 6、完全打开时阀门通道的有效流通面积大，流体阻力小。
- 7、开合力矩小。轴两侧的蝶板在介质上的作用几乎相同，因此产生转矩的方向相反，重庆气动蝶阀，所以开合比较容易。

1、手动通风蝶阀采用钢板焊接而成，具有结构尺寸短、重量轻、安装方便等特点。阀门驱动扭矩小，启闭灵活，操作方便。阀体上设有油密封圈，密封副间无明显间隙，泄漏率小。蝶板与阀体之间的膨胀间

隙较大，可有效防止热膨胀和冷收缩造成的堵塞。阀门可配备各种驱动装置，如手动装置、蜗轮驱动装置、气动装置、电动装置等。通风蝶阀广泛应用于黄金、化工、电力、建材、矿山等工业管道中介质气体的控制或调节。

手动通风蝶阀是一种结构短、重量轻、安装方便的工业产品。

手动通风蝶阀的主要参数:公称压力(MPA):0.05mpa.介质温度:-30 ~-350 .强度试验:0.1mpa.适用介质:冷热空气。

泄漏率：3%：

南京科宁阀门设备(图)-气动蝶阀品牌-重庆气动蝶阀由南京科宁阀门有限公司提供。南京科宁阀门有限公司是一家从事“通风阀,百叶阀,插板阀,启闭门,高温阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科宁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科宁阀门在蝶阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！