

冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器

产品名称	冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器是管道工程设计时压力，不包括试验压力和瞬时的水锤压力。选用管材“公称压力”和工程应用的安全系数，以满足试验压力和可能出现的水锤压力要求。冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器塑料管水锤压力远比金属管材小，据国外资料报道，当管径为110mm、流速为1.00m / s时水锤压力为0.47MPa(金属管水锤压力在同样条件下为1.33MPa)，冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器该值一般低于管道的试验压力，且试验压力与瞬时的水锤压力不会同时出现，因此选用管材时，两种压力不采取叠加的方法，管道通过了试压，也就满足瞬时的水锤压力。试验压力是短时间，对高抗冲及柔韧性管材，一般场合安全系数取1.20~1.50。

冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器热水管设计压力值是按产品标准取70 预测强度曲线计算得出。因通常用冷水进行试压，不必再讨论试验时的压力问题。

表4.2.3内管材用S或SDR系列表示，便于设计按产品标准选用。4.2.4产品标准规定的“公称压力”，冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器是在水温20 时测定的，水温高于20 时管材承压性能下降。管材实际工作水温高于20 时，应乘以压力折减系数。冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器给水立管应布置在用水器具相对集中区域附近的墙角、柱边，给水横管应沿墙、板敷设。当明敷在公共区域的立管有可能受到外力冲击时，应在给水管道的内壁加保护管，保护管管顶离地面不应小于1800mm。冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器冷水立管穿越楼板处，应结合贯穿部位的防渗漏措施设置固定支承，管外壁与楼板之间的空隙部位应采用细石混凝土填实，管道根部应设置(PVC-U)护套管，套管应窝嵌在地面找平层内，冷凝器厂家名录，冷凝器企业名录，冷凝器公司名录，菏泽花王容器套管顶部高出地坪完成面不宜小于70mm。

。