

# 厨房排风施工工程 杭州厨房排风 杭州椿华暖通设备工程

产品名称	厨房排风施工工程 杭州厨房排风 杭州椿华暖通设备工程
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

## 产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接环保通风工程，通风降温工程，消防排烟工程，除尘通风工程，厂房通风，厂房排风，厨房排烟工程，厨房排风施工工程，油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

对通风管道制作的要求进行检查：检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形（其厚度还应根据预埋管管径大小确定，使预埋管不致变形），防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm，密闭短管中间应设密闭肋，密闭肋厚度为5mm，密闭肋高度为50mm，密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深入墙面的长度应大于100mm，管道内外部除与混凝土接触部分外均应刷两道防锈漆。风管弯头按《91SB6》标准图制作空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作，排烟系统可采用不燃软性材料制作。金属矩形风管与角钢法兰连接当管壁厚度 $\leq 1.5\text{mm}$ 时可采用翻边铆接，铆接应牢固；当管壁厚度 $>1.5\text{mm}$ 时，可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰用镀锌铆钉铆固，法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道，矩形风管咬口处应严密、平整、没有毛刺。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

## 套管设置规定

1) 通风管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管，套管管径比管道大100mm。长度根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定，并按设计及规范要求预制加工。。

2) 穿墙套管应保证两端与墙面平齐，杭州厨房排风，穿楼板套管应使下部与楼板平齐，套管环缝应均匀，用油麻填塞，外部用腻子或密封胶封堵；当管道穿越防火分区时，套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。套管不能直接和主筋焊接，应采取附加筋形式，附加筋和主筋焊接，使套管只能在轴向移动。3) 套管内外表面及两端口需做防腐处理，断口平整

## 吊顶和吊柜间之间的位置摆放的厨房排烟管道多高

此类排烟管道以居室美观为主，因为这类排烟管道是在吊柜顶部与吊顶之间的空档横向引走的，不是隐蔽的，所以厨房排烟管道烟道口的位置必须高于吊柜的顶部，要确保吊顶与吊柜之间有足够的空间;其次排烟管必须放置在并不影响厨房操作的高度为好。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

## 防火阀工作原理是什么？

排烟防火阀是安装在机械排烟系统管道上的消防部件，厨房排风工程，它的主要材质是碳素钢、镀锌板以及不锈钢。排烟防火阀的作用实在火灾的时候，厨房排风施工工程，当温度达到了70℃，就会关闭，并可以在一定的时间内满足漏烟量以及耐火完整性要求，起到隔烟阻火的作用。而在日常生活中，对于排烟防火阀的保养也维护也是十分重要的。

- 1、排烟防火阀不能够储存在潮湿的地方，否则长时间就会造成生锈、脱焊以及短路等现象出现；
- 2、排烟防火阀不能够经受风挂雨淋或者烈日的暴晒，避免其机构失灵；

排烟防火阀在使用的时候每半年就需要进行一次检验和保养。分别是对其表面的灰尘以及污垢进行清理，要拧紧排烟防火阀的主轴固定螺钉和安装螺钉，要检查电磁铁、微动开关以及线路是不是有破损、老化或者失灵等不良的现象出现，检查制动机构、限位器是不是符合要求。

如果有不良现象的出现就要立即进行修复，在转动的部分上涂上黄油，保养修复之后还需要重新通电调试，防止出现不正常的现象。

- 3、防火阀：安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。
- 4、排烟防火阀:安装在排烟管路上，平时一般呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

厨房排风施工工程-杭州厨房排风-杭州椿华暖通设备工程(查看)由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。“风管加工，风管安装，通风工程，厨房排烟，厂房通风排风工程”选择杭州萧山椿华通风设备安装维修部，公司位于：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2，多年来，椿华通风坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。椿华通风期待成为您的长期合作伙伴！