

安徽协宏|欢迎咨询 盐城非开挖顶管施工公司

产品名称	安徽协宏 欢迎咨询 盐城非开挖顶管施工公司
公司名称	安徽协宏建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区金龙国际B座14层
联系电话	18055155559 18055155559

产品详情

根据施工工艺要求开挖入射作业坑及下管作业坑，同时做好作业坑的支护和降水工作。施工机械进场就位需调用汽车和吊车，通常要临时占用道路；由于非开挖的优势逐渐被人们认同，非开挖技术日趋成熟，非开挖施工成本逐年降低，所以非开挖的应用在逐年增长。开孔：为保证入射角的准确和稳定，开孔时须保持连续钻进至少2.5m，同时宜采用低钻速、小泵量、慢进尺。

回拉敷管：拉管过程中的回拉力要克服管道与孔壁摩擦力，成孔的质量与导向孔的曲线形状以及扩孔工艺有着密切关系，正常情况下敷设PVC或PE管的回拉力不应超过5kN，拉力过大会造成管材断裂或变形。主要表现：地下穿越是社会发展的必然要求。无论是各行业部门规划不到位，协调不好，还是基建发展需要，新的地下设施总在不断增加，这时要么开挖，要么非开挖，必然选择其一。掌握钻孔工作区地层特征，为成孔工艺提供钻探参数。画出设计敷管路由图及设计敷管轨迹断面图，将以上勘测结果反映在图上，非开挖顶管施工公司，制订工艺方案。

非开挖技术是指利用岩土钻掘、定向测控等技术手段，在地表不挖槽和地层结构破坏的情况下，穿越河流、湖泊、重要交通干线、重要建筑物，实现对诸如供水、煤气、污水、电信电缆等公用管线的检测、铺设、修复与更换的施工技术。近二十年来，非开挖技术的发展与城市的兴荣息息相关。非开挖技术在国外已广泛使用，在国内也逐渐普及。孔壁加固：扩孔的同时通过扩孔钻头向孔中注入泥浆，泥浆的浓度根据不同的土层条件来配制。泥浆渗透到孔壁中，通过扩孔钻头的挤压和磨擦，起

到对孔壁的维护和稳定作用。

安徽协宏|欢迎咨询(多图)-盐城非开挖顶管施工公司由安徽协宏建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽协宏建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!