

樟脑白油灌装机-半自动灌装机 自动灌装机视频

200L全自动灌装生产线

产品名称	樟脑白油灌装机-半自动灌装机 自动灌装机视频 200L全自动灌装生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉粒敞口袋包装机采用重力自流式给料结构，给料速度分为大中小三速给料，保证了称量速度和精度。此型包装机为经济型包装机，具有结构简单、性能可靠等特点，广泛应用于流动性较好的颗粒、粉体等物料的敞口袋定量包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1.

采用重力自流式三速给料，包装速度快。 2. 体积小，占地面积小，摆放灵活，价格低。

3. 高精度称重传感器，吊挂净重式计量。 4.

与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 5. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 6. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 7.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持： 1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity :	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

能够实现多料头的智能自动切换，减少使用灌装设备的使用数量，降低使用成本及占地面积等优点。产品品质稳定，质保一年。30-45桶/h（视流速和脉冲力）头材质: SUS304不锈钢(可选SUS316)适用容器:

6、准确（不因流量和压力的改变而影响灌装精度）；

灌装目标值自由设置，并保存为多组配方随时调用；净重或毛重模式灌装可选，净重模式灌装时空桶自要产品有：全自动灌装机|干粉砂浆包装机|自动灌装机|吨袋包装机，产品品质稳定，质保一年。

上海广志自动化设备有限公司竭诚欢迎中外各界朋友莅临指导，携手合作，共创！

上海广志仪器设备有限公司本着以质量求生存，质量是信誉是保证，信誉是质量的体现，广志给您好的产品，合理的价格，全面的！公司愿与各位携手，共创佳绩！30L称重3头灌装机 DF-30T系列本机适用于粘稠度从低到高的产品, 可适用的灌装容量从3L 到25L,精度达到