

毒辛乳油灌装机-动态分选秤 水果检重秤 薯片检测秤

产品名称	毒辛乳油灌装机-动态分选秤 水果检重秤 薯片检测秤
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉体敞口袋包装机采用单螺旋给料结构，采用变频器无级调速加精度控制阀控制速度和精度，结合多重加密、排气、除尘技术，对流动性不佳的粉料进行敞口袋包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1. 采用螺旋配合精度控制阀控制给料，变频器无级调速，包装过程中为物料加密、排气。 2. 高精度称重传感器，吊挂净重式计量。 3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持: 1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity :	20 ~ 30bag/h
-----------------	--------------

精度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

S316L)适用容器: 600xh1000mm使用电源: AC220/50Hz使用气 GZ-012235 上海广志包装机械

自动计量防爆灌装机 适用于: 化工、溶剂、油品等有泡沫液体的定量灌装 基本参数

灌装形式: 液面下灌装 *机量: 300kg 小感量: 0.1kg 灌装范围: 10-300kg 灌装误差: 0.1% 灌装速度:
35-50桶/h (视流速和脉冲力) 头材质: SUS304不锈钢(可选SUS316) 适用容器: 600xh1000mm 头材质:
SUS304/316 使用电源: AC220/50Hz 使用气源: 0.5Mpa 可选配置: 送料泵·滚筒台 使用温度: -10 -50

系统特点 1、净重式灌装, 免除皮重及比重产生的误差。

2、采用两段式(三段式)自动灌装方式, 准确度高。 3、灌装目标量