

低泡防锈金属清洗剂碳钢除油除锈剂

产品名称	低泡防锈金属清洗剂碳钢除油除锈剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-501 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

型号：HQ-501

品名：除油除锈剂

除油除锈剂是一种高效的除锈除氧化皮的试剂，它与盐酸相比具有寿命长、无酸雾、微除油、无挂灰、无腐蚀、亲水性强等优点、本产品特别为现代制造业金属工件的高***度清洗而研发的新一代环保水基清洗剂，主要采用技术由植物提取物反应合成的表面活性剂、乳化剂、渗透剂、增溶剂及抗硬水剂等组成，不含有害添加剂如氯化物、酚、苯、甲醛、亚硝酸钠等；具有***地清洗渗透性、低泡性、防锈性能，解决了常规清洗剂泡沫多，使用寿命几乎是盐酸寿命的15-20倍以上。是代替传统溶剂及水性清洗剂的选择。其无磷、环保，能有效保护环境，降低清洗成本，而且如果维护好的话，不必像盐酸一样随时更新的繁琐和大批量的排放造成对环境的污染。除油除锈剂适用于氧化发黑、磷化、喷涂、电镀等前处理领域

除油除锈剂用于机械零件、五金材料、机床设备、车辆引擎、工厂油污等除油清洗及工序

间的防锈；

特别推荐用于金属材料在水性切削、冲压拉伸、机加工、磨削液加工等工件表面的清洗。

二、除油除锈剂使用方法：

1. 除油除锈剂，浓度越高除锈力越强，但相反寿命则越短，因此建议使用浓度为1：1-2（自来水），常温或者温度30-40℃，这种工艺条件不仅不会降低使用效率，而且对延长除锈液的寿命有相当的好处。
2. 当除锈能力下降时，可以酌情添加槽液体积10%的二合一除油除锈剂进行维护，如此反复进行，不必再添加自来水，如果槽液带走很多，可以使用回收水补充。
3. 当添加新的除油除锈剂时，作用亦不明显时，建议换槽。
4. 溶液和除锈剂静置不使用时，请用盖子密封。
5. 溶液更换建议3-6个月/次。

除油除锈剂安全及防护：

操作人员戴好劳保用具后进行操作，皮肤与清洗液接触。如误触，需立即用清水冲洗干净即可。

避免溅入眼中，万一接触，立即用水清洗。若发生灼痛，可看医生，勿使儿童接触。