

水性硅油灌装机-涂料灌装机|肥料灌装机，真石漆定量灌装秤

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 水性硅油灌装机- 涂料灌装机 肥料灌装机，真石漆定量灌装秤 |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号- B（注册地址） |
| 联系电话 | 13701933542 |

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉体敞口袋包装机采用单螺旋给料结构，采用变频器无级调速加精度控制阀控制速度和精度，结合多重加密、排气、除尘技术，对流动性不佳的粉料进行敞口袋包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1. 采用螺旋配合精度控制阀控制给料，变频器无级调速，包装过程中为物料加密、排气。 2. 高精度称重传感器，吊挂净重式计量。 3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持: 1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

| | |
|----------------|--------------|
| 包装能力 Capacity： | 20 ~ 30bag/h |
|----------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 精度等级 Precision Level : | 0.2% |
| 包装规格 Packing Specifications : | 500 ~ 2000kg/bag |
| 电源电压 Voltage : | 380VAC 50HZ |
| 电源功率 Power : | 3KW |
| 气源压力 Air Pressure : | 0.5 ~ 0.8Mpa |
| 气量消耗 Air Consumption : | 0.02 m3/sec |
| 除尘风量 Air Quantity for Dedusting | 1500 ~ 3000 m3 |
| 温度范围 Temperature Range | -10 ~ 40 |
| 相对湿度 Relative Humidity | 80% |

志给您*的产品，*的价格，*的服务！公司愿与各位携手，共创佳绩！漆灌装机价格,是的生产厂家。20升稀释剂半自动灌装机 上海广志灌装机械厂家液体灌装机特点1、机器采用称重计量方式；2、物料接触部分均采用304不锈钢材料制成，机架为201口桶灌装物料：液体性能要求：灌装量 20L/桶 灌装速度 300~400P/小时 (2头)电源 电压400V ，AC50Hz 功率 30Kw灌装准确度 0.2级 (± 0.2%) 使用气压 0.5-0.8Mpa总耗气量： 0.5mPP3PP/分 (配备储气罐，以避免瞬时流量不够)物料流量 10mPP3PP/h 介质温度： 60 。2、组成UUGZM-30KAM全自动生产线由以下部分组成：全自动分桶系统、3头灌装称重系统、全自动上速度：20-40桶/小时(取决于铁桶的规格,产品属性和进料压力)；5．罐装精度：X (0.5) 级 (0.2%) ；6．灌装方式：液面上/