

消石灰包装机-工厂生产不锈钢称重包装机 100公斤大米颗粒包装机

产品名称	消石灰包装机-工厂生产不锈钢称重包装机 100公斤大米颗粒包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉体敞口袋包装机采用双螺旋给料结构，包装速度快，精度高。采用变频器无级调速加精度控制阀控制速度和精度，此型包装机有抽气排气装置，物料装袋的过程中对物料内部的空气进行负压排出，适用于精体粉及含气量大粉料的敞口袋包装。。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1. 采用双螺旋配合精度控制阀控制给料，给料过程中为物料加密、排气。 2. 内部上计量称重方式，抗干扰能力强，稳定性很高。 3. 变频器无级调速控制，包装精度高，工作稳定。 4. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 5. 高精度称重传感器，称量斗净重式计量。 6. 自带负压排气装置，可对含气量大的粉料进行包装。 7. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 8. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 9. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 10. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持： 1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

结果超差报警； 每桶灌装完成会显示提示，并累计重量和次数，并可外接打印机

人工将桶放在磅台上，对准桶口后按启动键即可进行灌装；

灌装采用插入式灌注，避免造成物料飞溅于桶上，影响外包装；

系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提高准确度；

每次在灌装启动同时系自动侦测启动灌装、防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业； 操作方便：可调式包装桶定位槽；系统自动侦测桶定位，自动启动灌装；灌高度可调150mm，适用不同规格桶；上海广志自动化设备有限公司竭诚欢迎中外各界朋友莅临指导，携手合作，共创！产品针对高温液体腐蚀性液体物料设计，物料流通部分密封材料采用聚四氟乙烯，材料特性是耐腐蚀性能佳材料之一，耐高温优异（能在正250 至负180 的温度下长期工作），适用于腐蚀性，高温物料的灌装需求。欢迎您前来咨询消毒水行业生产所需设备，按需为您推荐。项目参数工作电源AC220V，50Hz，