

硅灰粉包装机-螺旋粉体包装机 螺旋阀口袋包装机 阀口型双螺杆定量包装机

产品名称	硅灰粉包装机-螺旋粉体包装机 螺旋阀口袋包装机 阀口型双螺杆定量包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 阀口阀口袋包装机采用内部称量斗自流式净重计量，内部称量斗计量可以防止外部人为及环境干扰产生的误差，同时可以消除物料落差产生的冲击干扰。此型包装机灌装口既可为阀口袋灌装，又可为敞口袋灌装，灌装完成后由气缸自动将袋子推出。此型包装机适用于流动性较好的颗粒物料及精体物料，不适用于粉粒。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1.

特殊灌装形式设计，可用于对敞口袋和阀口袋同时灌装。 1.

内部称量斗计量，消除人为和环境干扰及落差冲击干扰，包装精度高，速度快。

2. 高精度称重传感器，料斗净重式计量，称重精度高。 3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装机

控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计

数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、

监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。 技术支持： 1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置

输送装置 封包装置 热熔封口 连锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

- 4、灌装采用插入式灌注，避免造成物料飞溅于桶上，影响外包装；
- 5、系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提高准确度；
- 6、每次在灌装启动同时系统会自动执行扣重功能，将磅台上的重量清零；
- 7、单桶灌装值到达后，灌装会自动提起等待下次启动；
- 8、灌装完成后，只需人工将桶子推出磅台即可；
- 9、若遇紧急情况按下紧急停止钮即可解除本次灌装；
- 10、当灌装未插入桶内而顶在桶口外时，灌装自动提起，不执行灌装；
- 11、独特防滴漏装置，避免物料滴于桶子上；
- 12、灌装完成后，只需人工将整个栈板推出磅台即可；
- 13、采用一键式操作方式：启动—灌装下降—自动去皮—开始灌装—完成灌装升起。 选配外设：
1、泵 2、过滤机 3、输送机 4、回流阀 5、旋盖器 6、自动灌装线可根据用户场地设计 可选机型：
标准型、防爆型、全不锈钢结构型。 上海广志仪器设备有限