

微硅粉包装机-供应干粉打包机干粉砂浆包装秤玻化微珠砂浆包装机

产品名称	微硅粉包装机-供应干粉打包机干粉砂浆包装秤玻化微珠砂浆包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 粉体敞口袋包装机采用单螺旋给料结构，采用变频器无级调速加精度控制阀控制速度和精度，结合多重加密、排气、除尘技术，对流动性不佳的粉料进行敞口袋包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1. 采用螺旋配合精度控制阀控制给料，变频器无级调速，包装过程中为物料加密、排气。 2. 高精度称重传感器，吊挂净重式计量。 3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 技术支持: 1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity :	20 ~ 30bag/h
-----------------	--------------

精度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

自动去皮—开始灌装—完成灌装升起。选配外设：1、泵、2、过滤机3、输送机4、回流阀5、旋盖器6、自动灌装线可根据用户场地设计可选机型：标准型、防爆型5-3-1-6胶水灌装机、全自动灌装机上海广志自动化设备有限公司生产定制包装机灌装机各类液体物料的灌装机。对于胶水灌装机、全自动灌装机设备广泛适用于防腐涂料、油墨、内外墙乳胶漆、水溶性涂料、胶黏剂、聚氨酯、内墙乳胶漆、苯丙乳液、真石漆、多彩漆、抗污乳胶漆、印染助剂、水包砂、水包水、质感漆、仿石漆等液体的自动定量灌装。袋装液体真石漆、袋装乳胶漆、防水涂料请来电说明，我司亦有响应机型，客户使用反向亦很好。

功能特色：features1)采用欧洲新称重技术 设定各种包装规格2)采用西门子 可编程序微电脑控制器 储存三十余种包装规格数据3)自动放料速度调整 油漆涂料自动灌装机 自动液体定量灌装设备超差自动报警4)自动放料精度校正 自动压盖系统5)