

瓷砖胶包装机-人工协助上袋 皮带式下料包装机 广志包装机厂家

产品名称	瓷砖胶包装机-人工协助上袋 皮带式下料包装机 广志包装机厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 阀口阀口袋包装机采用内部称量斗自流式净重计量，内部称量斗计量可以防止外部人为及环境干扰产生的误差，同时可以消除物料落差产生的冲击干扰。此型包装机灌装口既可为阀口袋灌装，又可为敞口袋灌装，灌装完成后由气缸自动将袋子推出。此型包装机适用于流动性较好的颗粒物料及精体物料，不适用于粉粒。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。 技术特点： 1.

特殊灌装形式设计，可用于对敞口袋和阀口袋同时灌装。 1.

内部称量斗计量，消除人为和环境干扰及落差冲击干扰，包装精度高，速度快。

2. 高精度称重传感器，料斗净重式计量，称重精度高。 3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 4. 包装机

控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。 5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计

数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有多个除尘接

口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、

监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。 技术支持： 1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置

输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置

输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

- 4 . 灌装速度：20-40桶/小时(取决于铁桶的规格,产品属性和进料压力)；
5 . 罐装精度：X (0.5) 级 (0.2%)；6 . 灌装方式：液面上/液面下；7 . 电压：380V ,
3P , 50/60Hz (客户) 8. 灌装头个数: 2个 食用香精灌装机 香料称重灌装机 灌装系统包括： -
SS304#不锈钢全密封金属灌装头集成自动开盖和压盖系统两套。 - 灌装头底部带有气动接料勺,
避免灌装结束后,液体会滴漏到铁桶和输送线; - 手动/去皮/毛重灌装. 自动快加和慢加灌装； -
SS304不锈钢金属软管转接头,方便操作和维修. - 自动液面上/液面下灌装,
自动灌装头进入桶内并带有复位功能 - 采用托利多的称重传感器和仪表系统； - 采用耐重的称重平台,
带有传感器和过载保护系统； - 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTF