

# 油莎豆 油精炼设备厂家 悦恒机械放心选购

产品名称	油莎豆 油精炼设备厂家 悦恒机械放心选购
公司名称	济南悦恒机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区郭店镇曹家馆村西南
联系电话	15692371808

## 产品详情

### 一、原料的清理干燥：

进入油厂的原料难免夹带着一些杂质。在进入小型榨油机之前如果不清除其中夹带的泥土、茎叶等杂物，克拉玛依油莎豆 油精炼设备，它们不但会影响油脂和饼粕的质量，而且会吸附一部分油脂，降低出油率。如果其中夹有砂石、金属、麻绳等杂物，更会引起机件磨损等，诱发生产事故，影响工艺效果。因此，为了保证生产的顺利进行，必须尽量除去杂质，个别含水量高的菜籽果，油莎豆 油精炼设备价格，为了剥壳方便，进行干燥处理也是十分必要的。

清理的方法很多，具体可根据杂质的情况采用不同的方法。如果所含杂质轻，如草、茎叶等，可以采用风选的方法，用气流吹掉杂质。如果杂质颗粒较小，可以通过选，除去杂质。对于一些大小、相对密度与菜籽相似的杂质，如果属于泥土块，可以在泥机中摩擦粉碎后，再用筛选法除去。如果属铁质杂质，可以采用电磁铁或磁铁行分离。清理后杂质含量应在以下。

### 茶籽榨油机日常保养三方面技巧介绍

- 1、定期对茶籽榨油机电机和加热线圈电源接口、配电盘等进行检查，注意用电。
- 2、出饼或出油不正常时，油莎豆 油精炼设备生产厂家，应将榨螺轴抽出，检查榨螺、榨条、出饼口的磨损情形，磨损零件要及时换。
- 3、榨油机每工作50个小时后应检查润滑情况，减速箱里面不得缺油，真空泵内不得缺油，真空泵抱死。榨螺轴调整螺杆内轴承应从调整螺杆孔内每班加注黄油，严禁干磨。

新型榨油机厂家要怎么进行正常的榨油呢，榨油机在进行榨油的时候，要怎么进行正常的榨油呢，下面榨油机厂家就给大家讲解一下新型榨油机厂家要怎么进行正常的榨油呢。

正常榨油时，必须保持进料均匀，切勿过多过少或断料空转。油脂机械负荷正常，运转平稳，响声有节奏。出饼顺畅，低压段基本无渣，高压段有少量油渣，油莎豆油精炼设备厂家，渣在油中的比例不大于10%，榨膛内温度可达150—200℃，出饼口出冒出青烟应通过护罩由抽烟管排出。榨出热饼要及时摊开，不要急于打堆或装运，否则会产生自然现象。当连续工作时间较长，机温过高时，应采取电扇吹风等降温措施。

以上就是新型榨油机厂家要怎么进行正常的榨油的知识。我们竭诚期待与你们的合作！

油莎豆油精炼设备厂家-悦恒机械放心选购由济南悦恒机械有限公司提供。油莎豆油精炼设备厂家-悦恒机械放心选购是济南悦恒机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖经理。同时本公司还是从事核桃油压榨机厂家，山东核桃油精炼油设备，核桃榨油机设备价格的厂家，欢迎来电咨询。