

屏蔽泵帝国0608T推力盘 正宏泵业

产品名称	屏蔽泵帝国0608T推力盘 正宏泵业
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

屏蔽电泵适用于输送不含固体颗粒，屏蔽泵帝国0608T平衡盘，有腐蚀性、巨毒性、及挥发性大的液体，可广泛用于化工、石油、纺织，冷藏及食品加工等部门。

(一)、性能范围：

流量：2.55 ~ 12.5M3 (立方米/小时)

扬程：32 ~ 53.5m (米)

输送介质温度：-40 ~ 40

压力级别：1.56Mpa (16kg/cm²)

(二)、配带屏蔽电机：

额定电压：380V

绝缘等级：E级

定子绕阻温度：电阻法测定95 ，热电偶法测定115

工作地点： 1000m

配带屏蔽电机分为普通型 (JP) 和隔爆型 (BJP)

单螺杆泵使用注意事项：

11、使用中随时注意泵的流量、压力等状况，职发现流量、压力突然变化或有异响，应及时检查解决。

12、对于高粘度、有结晶、含颗粒或有腐蚀性介质的泵，使用完毕后，屏蔽泵帝国0608T推力盘，应进行清洗，辽宁0608T，防止沉积或损坏。

13、注意泵的传动系统的同轴度，出厂前，泵及动力端(有的包括底座)已作调整。但在安装时，由于基础不平，拧紧地脚螺栓，可能造成底座扭曲，屏蔽泵帝国0608T定子组件，造成联轴器中心偏移。应重新检查联轴器安装偏差：位移 $\times 0.3$ 毫米，角度偏差 30 。

单螺杆泵安装注意事项：

4、管道在安装前必须清洗干净，防止异物损坏定子、转子，并造成堵塞。

5、管道的通径应尽量与泵的通径匹配，过小的入口管径会造成泵的供料不足，进而影响泵的排出量和输出压力。严重时会引起管线的震动、引起定子的早期损坏;而过小的出口管径则会造成出口压力的无谓损失。

6、对于采用机械密封的轴封，应注意引入清水、润滑油或其他冷却液。

屏蔽泵帝国0608T推力盘-正宏泵业(推荐商家)由淄博正宏泵业有限公司提供。“屏蔽泵,屏蔽电泵,液氨泵,液化气泵,维修大连屏蔽泵”选择淄博正宏泵业有限公司，公司位于：山东省淄博市博山区白塔工业园，多年来，正宏泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：胡先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正宏泵业期待成为您的长期合作伙伴！