

赛莱默不锈钢多级离心泵

产品名称	赛莱默不锈钢多级离心泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 型号:33SV1/1AG022 材质:304不锈钢
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

国ITT埃梯梯赛莱默品牌赛莱默水泵 XYLEM水泵 XYLEM厂家 XYLEM型号 XYLEM价格
赛莱默离心泵 南京赛莱默水泵 赛莱默清水泵 赛莱默多级泵 xylem水泵 xylem不锈钢泵 南京
赛莱默有限公司, 赛莱默水泵, 赛莱默ITT ITT水泵 Lowara Lowara水泵 罗瓦拉 罗瓦拉水泵 意
大利罗瓦拉水泵 意大利罗瓦拉 罗瓦拉水泵 lowara泵 美国ITT 古尔兹水泵, 南京古尔兹水泵, 南
京古尔兹制泵, 南京制泵 itt水泵ESV 立式不锈钢多级离心泵(lowara)

ESV不锈钢立式多级离心泵 XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

SV泵为非自吸立式多级离心泵, 与标准电机连接。电机为风冷鼠笼式全封闭。

旋转方向: 从上至下看, 顺时针方向 (在泵的电机接头盒联轴器上已用箭头表示)

可靠性高、技术先进的多用途泵, 能够满足用户的多种需求。型号设计多样化, 可提供额定流量为1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m/h的泵。所有型号为 0,75 kw的泵都配备有IE2标准的电机。

新的设计特点:

- 机械式平衡, 可更换而不需要拆卸泵机 (针对10-15-22SV > = 5,5kw, 33-46-66-92-125SV)
- “O”形圈的支座设计, 以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环 (Tecnopolymer高科技聚合物PPS填充玻璃, 可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温)
- 叶轮轴向推力降低, 保证了标准电机轴承的寿命更长 (17500 小时)
- 硬质材料中级瓦轴承 (碳化钨/碳化硅) 的寿命更长, 更能经受苛刻条件下的应用, 如锅炉的供电。

· 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert 作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

产品规格

流量：160 m/h

扬程：265m

电源：单相和三相 50 和 60 Hz

功率：从0,37 kW到55 kW

工作压力：40 bar

液体泵送温度：1.3.5.10.15.22SV从-30 °C到120 °C

125SV标准型为：-30 °C到120 °C

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

产品应用

[商用-供水](#)

[商用-水处理装置](#)

[轻工业-供水](#)