

# 涂料检测指标 揭阳外墙涂料检测

产品名称	涂料检测指标 揭阳外墙涂料检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

涂料检测指标 揭阳外墙涂料检测 首先看各地相关法律规定和工程方释放需要，一般来说除非涉及这涂料是节能材料，就要做节能试验，否则是不需要的。要是一次把所有需要的材料全进场了，就按吨取样送检。如果是分次进的每次都应该送检，送检的量就按吨取样。

涂料的检测项目：粘度、附着力、容器中状态、涂膜外观、施工性、表干时间、实干时间耐水性、耐碱性、耐洗性、耐沾污性、低温稳定性。

涂料的检测项目:粘度、附着力 容器中状态、涂膜外观、施工性、表干时间、实干时间耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、低温稳定性.外墙涂料,是用于涂刷建筑外立墙面的,所以重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。

2013年以来节能环保的液态石水性涂料越来越受到人们关注。部分外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涂性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。

外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能;而内墙涂料却不具备抗晒功能,所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。[1]###涂料的装饰效果是通过辊涂、刷涂、喷涂或其它工艺手法来实现的,是否容易施工是涂料应用的关键。

涂料的检测项目:粘度、附着力容器中状态、涂膜外观、施工性、表干时间、实干时间耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、低温稳定性等