

铝合金外墙变形缝作用

产品名称	铝合金外墙变形缝作用
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	型号:SEM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝型材外墙变形缝作用

建筑工程地面设置建筑变形缝的做法，事实上地面变形缝和墙面的建筑变形缝一样，是一种以混凝土楼板和地总平面图为位置转变的机器设备，是为了避免外部的温度变化对建筑工程本身结构造成的破坏而设置的，尤其是在地形地貌相对比较敏感的部位，务必将所有部位进行断掉，断开后设置变创立的控制模块，根据地形地貌变化导致的承受能力，可以设置变为不一样规格的建筑变形缝，目前大伙儿广泛运用的建筑变形缝范围金属材质盖板型、称重型、列项嵌平型和抗震性的建筑变形缝，来进行建筑工程本身对于建筑变形缝的务必。

特点：基座及盖板由中控滑竿及中心螺丝连接，伸缩缝，沉降位移量主要由45°斜放中控滑竿完成。盖板可采用用铝合金板，不锈钢板，黄铜板等材料。

做法参照图集：04cj01-3变形缝图集23页节点1。

实用位置：主要用于建筑屋面伸缩缝部位，起到防水及伸缩，抗震，沉降及装饰作用。