

不锈钢盖板外墙变形缝

产品名称	不锈钢盖板外墙变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	型号:SEM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

墙面不锈钢板建筑变形缝产品简介：

(1) 原料构建：由铝合金型材基座，铝合金型材盖板(铝合金板，黄铜板，不锈钢型材)关键热浸镀锌滑轨，不锈钢板车内仪表盘螺丝构成。

(2) 选配原料:根据设计方案要求及防水要求选装止水带，硅酸铝保温棉带。

(3) 原料：建筑工程金属材质盖板型地面变形缝按照载货量要求可分为一般楼地面变形缝（承载力小，一般行路人依据）承超重型楼地面变形缝（承载能力大，车子及人依据）。

根据构造要求，建筑工程金属材质盖板型楼地面变形缝可分为建筑施工图型及转角型二种。

(4) 缝宽：金属材质盖板型楼地面变形缝功能完善缝宽重要50-250mm。当缝宽阔于250mm，选用盖板型的消耗相对会特别大。

(5) 盖板厚薄：地面变形缝盖板厚薄根据JG/T 372-2012
建筑变形缝工业设备推行，小厚薄不低于4mm厚。其他根据缝宽，选用原料而定。

(5) 前提条件：金属材质盖板型建筑变形缝前提条件是由固定不动卡基座套穿车内仪表盘滑轨，依据车内仪表盘螺丝和金属材质盖板联接，滑轨为水平45°斜放。当建筑工程造成伸缩接头偏位时。车内仪表盘根据车内仪表盘滑轨和基座的和睦运动健身，从而保证伸缩接头建筑裂缝等目的。

1：达到于屋面伸缩缝部位的遮住外墙变形缝作法标准图集，具有装饰设计功效。与此同时可达到变形缝的伸缩式偏移量。当配备抗震等级扭簧的情况下还能够达到工程建筑抗震等级，地基沉降等健身运动规定。

2：底座:核心由中控台滑杆及核心螺钉联接，变形缝，地基沉降，抗震等级偏移量关键由45°斜放中控

台滑杆及防震扭簧进行。

3：屋面变形缝后盖板型建筑变形缝原材料表层根据阳极氧化处理，阳极氧化处理膜薄厚约 $10\mu\text{m}$ ，大大的提高了建筑变形缝后盖板的耐磨损，抗氧化性及装饰艺术。