北京双马TLL型带制动轮弹性套柱销联轴器

产品名称	北京双马TLL型带制动轮弹性套柱销联轴器
公司名称	北京双马飞腾传动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴旧宫工业园北西区甲5号
联系电话	86-01087972918 13910992566

产品详情

TLL型带制动轮弹性套柱销联轴器（GB4323-2002代替GB4323-1984）

弹性套柱销联轴器是利用一端套有弹性套（橡胶材料）的柱销，装在两半联轴器凸缘孔中，以实现两半联轴器联轴器曾经是我国应用最广泛的联轴器，早在20世纪50年代末期即已制订为机械部标准，JB0弹性圈柱销联轴器，是我国第一个部标准联轴器。

弹性套柱销联轴器结构比较简单，制造容易，不用润滑，不需要与金属硫化粘结，更换弹性套方便，不用移补偿两轴相对偏移和减振缓冲性能。弹性套工作是受压缩变形，由于弹性套的厚度较薄，体积小，弹性变形有联轴器虽可补偿轴线位移和弹性，但轴线位移许用补偿量较少，弹性较弱。弹性套柱销联轴器是依靠柱销组的摩擦力矩，并压缩橡胶弹性套来传递转矩。适用于安装底座刚性好、对中精度较高、冲击载荷不大、对减振系传动。

TLL型带制动轮弹性套柱销联轴器 结构性能：

制动轮与半联轴器制成整体式结构

制动轮半联轴器使用铸钢或锻钢加工，且外圆表面淬火处理

轴孔键槽的型式和尺寸、标记方法同TL型

标记 TLL6带制动轮弹性套柱销联轴器主动端：J型轴孔、B型键槽。d1=65mm，L=107mm

从动端：Y型轴孔、B型键槽。d1=70mm，L=172mm TLL6 JB65 × 107 GB4323-84 YB70 × 172

型号：TLL1/TLL2/TLL3/TLL4/TLL5/TLL6/TLL7/TLL8/TLL9