

配电房绝缘板 配电室耐高压绝缘胶垫

产品名称	配电房绝缘板 配电室耐高压绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

配电房绝缘板 配电室耐高压绝缘胶垫

绝缘胶板选型配置表：

不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验要求时间工频耐压实验标准值

工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10kv5mm1分钟10kv2分钟 15kv15kv6mm1分钟10kv2分钟 15kv25kv8mm1分钟25kv2分钟

30kv35kv10mm1分钟35kv2分钟 35kv35kv12mm1分钟35kv2分钟 35kv

用途及储存方式：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；应储存在干燥通风的环境中，远离热源，

离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫质量标准：

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；