

美联重工 履带式迷你滑移装载机供应厂家

产品名称	美联重工 履带式迷你滑移装载机供应厂家
公司名称	临沂美联重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市经济技术开发区厦门路与杭州路交汇处向西100米路南
联系电话	15020923688 15020923688

产品详情

多功能装载机是各种工程建设中土石方施工的主要机种之一，也是现代物流行业中的关键设备，广泛应用于建筑、公路、铁路、水电、港口、农场、环卫、物流、矿山及工程中，对加快工程建设速度、减轻劳动强度、提高工程质量、降低工程成本都发挥着非常重要的作用。

冬季使用装载机，使用不洁的燃油后，柴油中会残留一些不可燃烧胶质，当杂质积累在燃烧室处时，会导致冬季启动费劲，甚至不着火。解决办法:可向燃烧室内滴一些机油，一般可起动。起动后到服务站进行免拆清洗，严重的要解体清洗缸盖。

小型装载机还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、机动性好、操作轻便等优点，因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一。

装载机检查与保养：

- 9、检查刹车片磨损情况。
- 10、检查铲斗刀刃及斗齿的磨损情况，当刀刃磨损10cm，斗齿磨损超过全长的1/4时需修复或更换。
- 11、拆卸安装蓄电池时应分清正极、负极，并且要牢牢地拧紧螺母，拆卸时应首先脱开负极(接地端)。

12、避免金属物体(如：工具等)与蓄电池端子意外接触，造成短路。

13、蓄电池电解液内含有硫酸，而且能产生氢气，要避免烟头和明火靠近蓄电池。如果硫酸液溅入皮肤、眼睛内应立即用大量清水冲洗，严重时应立即到医院治。

14、刚刚停止作业时，发动机的冷却液，所有零件中的油，排气管和消声器都处在高温下，如果拆卸盖子或排油或更换滤油器等都会造成或其它伤害，应等待温度降下来后再进行保养和检查。

装载机检查与保养：

每天作业前和作业后必须绕机检查。以确保作业的安全。检查内容如下：

1、检查各工作灯，指示灯等是否破损，电、气、油的线路、管路是否老化或破损。

2、检查发动机空滤器的灰尘，是否影响进气效果。

3、检查前、后传动轴的连接螺栓是否有松动、脱落现象，锁紧力为530N.M。

4、检查各销轴等连接螺栓是否松动。

5、检查轮胎有否破损，充气是否足够(前轮：0.30-0.32MPa，后轮：0.28-0.30 MPa)。轮胎气压必须控制在规定的范围内。轮胎螺栓是否松动，轮胎式迷你滑移装载机厂家，锁紧力为830N.M。

6、检查是否有漏油、漏水、漏电、漏气现象。

7、检查水位，变速箱油位，液压油油位，刹车油油位。

8、对各油咀加注油脂。

美联重工(多图)-履带式迷你滑移装载机供应厂家由临沂美联重工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂美联重工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装载机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!