

四球摩擦试验机，润滑剂 济南方辰

产品名称	四球摩擦试验机，润滑剂 济南方辰
公司名称	济南方辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济南方辰 型号:MR-F10 测量范围:0-300
公司地址	济南市市中区白马山南路13号
联系电话	13505312302 13505312302

产品详情

品牌	济南方辰	型号	MR-F10
测量范围	0-300	摩擦频率	200-2000
测量行程	待定 (mm)	机台尺寸	1200 × 810 × 1700 (mm)

mr-f10四球摩擦试验机

一、产品简介：

四球摩擦试验机是以滑动摩擦的形式，在极高的点接触压力条件下，主要用于评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷pb，烧负荷pd，综合磨损值zmz等三项指标，在实际应用中，可根据润滑剂的各种不同用途选用不同的评定指标。

二、技术参数：

1	技术名称	技术参数
2	最大试验力 (kn)	10
3	试验力示值相对误差	± 1%
4	摩擦力两档测量范围 (n)	0-50 ; 0-300
5	单级无级变速系统 (r/min)	200-2000
6	主轴转速误差 (r/min)	± 10
7	专用标准钢球直径	12.7
8	试验时间显示与控制范围	1s-9999s(min)
9	试验机转数 (周期) 显示与控制范围	1-999999
10	试验机的外尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	约1200 × 810 × 1700

mr-f10四球摩擦试验机

一、产品简介：四球摩擦试验机是以滑动摩擦的形式，在极高的点接触压力条件下，主要用于评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷pb，烧负荷pd，综合磨损值zmz等三项指标，在实际应用中，可根据润滑剂的各种不同用途选用不同的评定指标。

二、技术参数：1.最大试验力(kn)：10 2.试验力示值相对误差： $\pm 1\%$
3.摩擦力两档测量范围(n)：0-50；0-300 4.单级无级变速系统(r/min)：200-2000
5.主轴转速误差(r/min)： ± 10 6.专用标准钢球直径：12.7 7.试验时间显示与控制范围：1s-9999s(min)
8.试验机转数(周期)显示与控制范围：1-999999
9.试验机的外尺寸(长×宽×高)(mm)：约1200×810×1700