

不锈钢硅磷晶罐厂家 汇智环保 贵州不锈钢硅磷晶罐

产品名称	不锈钢硅磷晶罐厂家 汇智环保 贵州不锈钢硅磷晶罐
公司名称	济南汇智环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路黄台电厂北大辛庄 工业园4号
联系电话	15169089078 15169089078

产品详情

不锈钢硅磷晶罐批价格??硅磷晶罐主要功能介绍：口径根据用户要求定制，可适用于任场所。100kg以上需提前定制。订货周期2-3天。材质均采用304不锈钢，正常都按承压8KG设计，接口可按客户要求加工：20kg吨均可定制，主用于饮用水，饮料，食品加工，不锈钢硅磷晶罐容积，价格较高，凡从我公司定购硅磷晶可按提供加药罐。

防垢，净化于一体的完善设计，其内部前置核部分在水流经通腔时，即与水中的阳离子（钙，镁）发生络合反应，释放出起扰乱作用的介质，抑制其晶核的形成，使设备出水再经加热无水垢生成。同时。硅磷晶罐应用原理SLD系列硅磷晶罐集防腐出水流经的设备，管路内壁会自动生成能自复防腐保护膜，这样终端出水洁净，无‘锈水，结垢’发生。

基本原理 手拉式工作上整个过程:硅磷晶罐联接 管道系统后，水下列边进水口进入罐内，经硅磷晶球体空隙后的水从出水口排出来，当罐体中硅磷晶依据网芯时，由于容量超出网芯孔，不锈钢硅磷晶罐厂家，而被截留在网芯中。罐内药品依据水流破坏性导致扩散现象，不锈钢硅磷晶罐型号，这时药品缓融解水中，就可脱颖而出它的功效与作用。当运用到一定的時間后，由于水流破坏性导致的硅磷晶粒，即造成排污口和出水口有一定压偏差。作为到设定数值时（滤网精度直径不一样压差不一样，一般为0.15Mpa），贵州不锈钢硅磷晶罐，排污真空阀资金分配工作上，水流对黏附在网芯里侧附面层上的杂质废料反向清理，将附着物排出去滤网，待内外压差修补到一切正常时关闭排污阀，从而开展过滤排污工作上整个过程。

硅磷晶罐分手动部份和电动部份结构由：进出水口、支架壳体、网芯系、视镜、排污口、电器控制等组成。

1. 使用浓度：

生活饮用水管网系统解决水垢问题参考1--3PPm；工业循环水冷却水系统解决阻垢缓蚀问题，参考5--10PPm。在实际应用中将根据具体补充水质及系统水指要求确定。

2. 使用方法：

生活饮用水系统管网另加加药缸，让饮用水流经加药罐后进入过滤系统后再进入管网系统即可；在工业循环冷却水系统补水池投放硅磷晶，让补充水全部流经硅磷晶后进入循环冷却水系统即可

3. 药量计算和补加：

根据用户每天的平均用水量（工业循环水为每天补充清水量，居民为每天的平均用水量）、硅磷晶每天的溶解速度及处理每吨水的硅磷晶用量来确定。饮用水系统使用量为1--3克/吨 其它应用系统量为5--10克/吨

4. 补加量：

工业循环冷水系统中每隔2个月补加基础量的1/4或每隔4个月补加基础量的1/2.原则上好每隔2个月补加一次；生活用水管网系统：每隔3个月补加基础量的1/4或者每隔6个月补加基础量的1/2.原则上好每隔3个月补加个一次

不锈钢硅磷晶罐厂家-汇智环保(在线咨询)-贵州不锈钢硅磷晶罐由济南汇智环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南汇智环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为生活饮用水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!