

诺曼克NOR-504丙烯酸地坪 耐光耐磨耐水性好无毒环保地坪

产品名称	诺曼克NOR-504丙烯酸地坪 耐光耐磨耐水性好无毒环保地坪
公司名称	武汉诺曼克建材有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:诺曼克 使用寿命:8-12年 性能特点:耐水耐光耐磨, 防滑无毒
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷总部空间5栋204
联系电话	027-87900279 15802797266

产品详情

诺曼克NOR-504丙烯酸地坪涂装系统

性能特点

- 1、超强耐磨性,耐磨性是普通丙烯酸的两倍;
- 2、优异的附着力,附着力为普通漆的2倍,克服普通丙烯酸漆容易脱落,起皮的缺点;
- 3、涂刷面积大,成本低.(1公斤的量相当于普通漆2-3公斤的性能,1毫米厚相当于普通漆2.2毫米的性能及使用年限),可延长寿命3倍以上;
- 4、优异的抗伤性;
- 5、施工维修方便;
- 6、防水、防潮、抗菌、防霉、防腐蚀、防尘、洁净、色彩丰富。

适用范围

普通的篮球场、羽毛球场及医院、厂房和仓库。

施工工艺

- 1、用打磨机磨粗地板,再用手动打磨机打磨需要彻底清除的地面,做好清洁处(用水高压冲洗地面后,对不符和要求的地面,进行酸洗);
- 2、对基面清理干净后,检查基底有无裂缝、空壳,如有,则须深层切割清理;
- 3、修补材料固化后,打磨平整的同时,可用NOR-504丙烯酸底漆进行涂装,施工配料时要注意施工进度与用料的平衡,不可一次开料过多,保证材料在涂装时仍符合可使用时间,在固化前被涂刷完,让材料保持良好的渗透性

，保证粘接性能； 4、在底涂表干后（约8小时），用NOR-504丙烯酸中涂和高强度石英砂（100-120目）按照1：1的比例搅拌均匀，用镘刀镘刮施工2遍； 5、砂浆中涂层固化后打磨修饰平整并吸尘干净，按甲方指定的颜色区域画线放样后分块涂装。纹理层按NOR-504丙烯酸面漆：砂（120目）=1：0.3的比例加砂；纹理层第二道按NOR-504丙烯酸：砂（120目）=1：0.2的比例加砂；充分搅拌均匀全场刮涂（第2道可滚涂）； 6、纹理面层施工完毕，待完全干透后，进行面层施工，用NOR-504丙烯酸面漆不配对任何材料，全场滚涂一遍； 7、用黄色标线漆画警戒线。