

支持定制 电子交联多芯电缆

产品名称	支持定制 电子交联多芯电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	1.20/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 电压:3500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

操作特点:

具有电子拼接材料的电缆，适用于要求更高的应用;

火灾情况下的改进性能4

适用于热等级B的应用。

OLFLEXHEAT145 MC电缆的适用范围:人员密集区域的安全;

减少火灾的蔓延和烟气的密度及其在发生火灾时的毒性;

燃烧产生的酸蒸汽对建筑物和昂贵设备的损害低;

经认证可用于船用。

OLFLEXHEAT 145 MC电缆的应用示例:

用于机械工程、仪器工程、工业设备生产中的灯、加热设备、开关设备的接线或连接;

用于运输系统以及户外。

OLFLEXHEAT145 MC电缆设计:由细镀锡铜线制成的导体;

由具有电子交联功能的聚烯烷共聚物制成的绝家材料;

静脉扭曲;

基于具有电子交联的聚烯烃共聚物的外护套，黑色(颜色可定制)。

OLFLEX HEAT 145 MC电缆的特性:

不含卤素，符合IEC 60754-1，不支持燃烧，符合IEC 60332-1-2，不扩散燃烧，符合IEC 60332.3;-良好的防潮、抗臭氧和抗紫外线能力;

耐磨和抗缺口。

规格:

芯线标记 5芯:根据VDE 0293-308，从7芯起:带数字标记(带接地芯);认证:GL(Germanischer Lloyd);

特定绝缘电阻:>2 TΩm x cm芯线

结构:芯线符合VDE 0295 cl. 灵活性5/根据IEC 228 cl. 5 from 0.5 mm

;弯曲半径 活动受限:15xD，固定垫片:4x D;

额定电压:高达1.0毫米。UO/U 300/500 V，1.5毫米起。UO/U 450/750 V,0.6/1.0KV 从1.5 mm。带有固定和受保护的垫圈;

测试电压:3500V;

接地导体:G=带接地导体，w/h，X=不带接地导体;

温度范围:固定密封: -55 ° C至+125C，短期: +145C。

交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE)材料通过特定的加工方式，使其形成立体型网状分线结构的交联聚乙烯。