

MSLYFVZ-75-9矿用漏泄同轴电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | MSLYFVZ-75-9矿用漏泄同轴电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 天联:天联牌电线电缆 型号规格:MSLYFVZ-75-9 产地:全国供货 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

一、MSLYFVZ矿用漏泄同轴电缆产品用途及特点

MSLYFVZ矿用漏泄同轴电缆本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

二、MSLYFVZ-75-9 MSLYFVZ-50-9矿用同轴电缆主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下使用环境温度: -25°C~70°C

敷设温度: 不低于-10°C

弯曲半径: 不大于电缆外径的15倍。

三、矿用同轴电缆产品型号、主要结构数据及性能参数

| 结构 | 单位 | 产品型号规格 | |
|--------|----|--------------|--------------|
| | | MSLYFVZ-75-9 | MSLYFVZ-50-9 |
| 圆铜线内导体 | mm | 2.0 | 3.5 |

| | | |
|----|-----------|------|
| 尺寸 | 物理发泡聚乙烯绝缘 | 8.8 |
| | 平行导线栅型外导体 | 10 |
| | 黑色聚乙烯内护层 | 12.5 |
| | 颜色聚氯乙烯外护套 | 14.5 |

| | | | |
|------|----------------|----------------------|--------------------|
| 电气性能 | 耐电压(A.C) | V/min | 1500/1 |
| | 20 绝缘电阻 | M . KM | 1000 |
| | 特性阻抗 | | 75 ± 3 50 ± 3 |
| 衰减常数 | 60MHz | dB/km | 40 45 |
| | 150MHz | | 55 60 |
| | 电压驻波比60~150MHz | | 1.5 1.5 |
| 耦合损耗 | dB | 80 ± 10 85 ± 10 | 75 ± 10 |

注:电缆的外径也可按用心要求定做。

天津市电缆总厂一分厂以“质量*，用户至上，优质服务，信守合同”为宗旨，给矿山开采一个安全的保证1、矿用通信电缆：MHYAV、MHYA32、MHYA22、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHYBV、MHJYV2、矿用控制电缆：MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVP、MKVVRP3、矿用信号电缆：MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHYBV、MHJYV

4、矿用同轴电缆：MSYV

矿用电缆，同轴电缆，泄漏电缆，MSLYFVZ-75-9，矿用漏泄同轴电缆