

自承式通信电缆HYAC 20*2*0.5市内电话线

产品名称	自承式通信电缆HYAC 20*2*0.5市内电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

自承式通信电缆HYAC 20*2*0.5市内电话线

*1*名称: 自承式通信电缆HYAC*2*型号: HYAC (架空) *3自承式通信电缆HYAC用途: 自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路, 也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层, 经济实用, 安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下, 电缆的机械和电气性能保持不变。 *4*结构: 1、导线: 退火裸铜线, 铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。 2、绝缘材料: 高密度聚乙烯, 绝缘线的颜色符合全色谱标准。 3、绝缘线对: 二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对, 采用规定的色谱组合以便识别。 4、缆芯结构: 以25对为基本单位, 超过25对的电缆按单位组合, 每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎, 以便识别不同的单位。 100对及以上的电缆加有1%的预备对。 5、缆芯包带: 用聚脂薄膜带绕包。

6、屏蔽: 用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外, 两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接 7、护套: 黑色低密度聚乙烯。 8、吊线: 吊线为7股镀锌钢绞线, 标称外径为6.3mm和4.75mm两种, 其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg, 吊线用热塑性涂料涂敷, 以防钢丝锈蚀。 *5*识别和长度标记: 电缆外表面有*性识别标记, 标记间隔不大于1m, 标记内容有: 导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份, 长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

电线电缆, 电话线, 自承式通信电缆, HYAC 20*2*0.5, 市内电话线