

KROM过滤器GFK15R40-6 螺纹耐压 过滤一步到位 坊合博源头货

产品名称	KROM过滤器GFK15R40-6 螺纹耐压 过滤一步到位 坊合博源头货
公司名称	上海坊合博工业装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:krom 型号:GFK15R40-6 产地:德国
公司地址	上海市浦东新区锦绣路4899弄55号（天成科创园 A栋201-202-204）
联系电话	15317041708 15317041708

产品详情

KROM过滤器GFK15R40-6 螺纹耐压 过滤一步到位 坊合博源头货

上海坊合博工业装备有限公司为您提供工业炉燃烧控制设备：燃气减压阀、燃气电磁阀、自动点火器、烧嘴控制器、电动执行器、空燃比例阀、燃气烧嘴、燃油烧嘴、线性阀、燃气混合器、燃气过滤器、压力开关、燃气切断阀、燃气放散阀、脉冲控制器、温控仪表、脉冲执行机构、检漏器、工控机、PC控制系统、触摸屏PLC控制系统。用于冶金机械加热炉、热处理炉，退火炉，铝材固熔炉、时效炉、均质炉，熔铝炉，陶瓷梭式窑、隧道窑、辊道窑，烤花窑，化工焙烧炉，烧结炉、玻璃熔炉、退火炉，垃圾焚烧炉、热风炉、回转窑等。

GFK15R40-6燃气霍科德过滤器，安装注意事项燃气过滤器通常应安装在调压器之前，且必须根据其上标明的气体流动方向安装；燃气过滤器是由可洗的合成材料组成，安装过滤器要注意盖子能够方便地打开，便于清洁和检查；

GFK15R40-6燃气霍科德过滤器，必须做密封性检验。通气时，瞬间气量不宜过大。燃气过滤器滤芯用微量的洗涤剂加清水清洗洁净即可。选型需提供的参数：介质、使用压力与口径。流体进入置有滤芯的过滤器后，其杂质被滤芯阻挡，而清洁的滤气则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要把滤筒拆开，将滤芯取出，清洗后重新装入即可，因此，燃气过滤器使用维护极为方便。

GFK15R40-6燃气霍科德过滤器，安装完毕后，必须做密封性检验。通气时，瞬间气量不宜过大。燃气过滤器滤芯用微量的洗涤剂加清水清洗洁净即可。选型需提供的参数：介质、使用压力与口径。

燃气过滤器可以安装在水平和垂直的管道上，不要把过滤器安装在不稳固的基础上；在检修之前，请您务必确认燃气过滤器内没有燃气之后，将过滤网卸下，用肥皂水清洗，然后自然风干，再重新安装。