

# GF10/GF10- 单/三相汽油发电机组QF10资料及说明，提供维修及配件服务

产品名称	GF10/GF10- 单/三相汽油发电机组QF10资料及说明，提供维修及配件服务
公司名称	南岸区运达铸达电子商务中心
价格	26800.00/台
规格参数	型号:GF10/GF10- 单 重量:122kg 尺寸:1010 × 690 × 620
公司地址	<a href="https://SHOP64008800.taobao.com">https://SHOP64008800.taobao.com</a>
联系电话	023-86152115 15730205290

## 产品详情

### GF10/GF10- 单/三相汽油发电机组QF10资料及说明书

GF10/GF10- 单/三相汽油发电机组QF10产品用途：

。三相高质量发电机，使用面广。无电源常用。油建单位，铁路局工程局，地方厂矿，个人均有使用。实力决定质量。24小时停电不用愁。高原高山都很稳定。需要购买，租赁，维修，配件及技术咨询请随时联系我们。

GF10/GF10- 单/三相汽油发电机组QF10型号分类：

汽油发电机组系列有：小型汽油发电机\_野外发电机\_工矿汽油发电机\_三相轻型发电机\_家用汽油发电机

GF6,GF6A- 单/三相汽油发电机组QF6;  
GF10,GF10- 单/三相汽油发电机组QF10  
;GF12,GF12- 单/三相汽油发电机组QF12;2KW-12KW小型通用汽油发电机等整机及配件。并提供重庆生产系列产品配件及技术支持,维修,回购,出租服务。

汽油发电机组GF10/GF10- /QF10功能特性：

- 1.可靠过载性：结构简单可靠，超强的强励能力以及极短的电压恢复时间，短期超载能力可达50%。
- 2.单相/三相电源：同时具有独立的单/三相输出功能，特别适合无电源地区的现场供电作业。

- 3.重量轻，移动方便。
- 4.稀土永磁发电，磁力强。
- 5.动力采用纯原装本田动力。
- 6.提供完善的配件及维修服务。

GF10- 单/三相汽油发电机组QF10技术参数：

发电机-相数-三相-单相
-额定功率(KW)-8-8
-最大输出功率(KW)-10-8
-额定输出电压(V)-400-230
-额定输出电流(A)-14.4-34.8
-频率(Hz)-50
-功率因数COS-0.8-1
-电压调压率(%)-< ± 5-< ± 10
发电机-功率(hp)-20
-排气量(cc)-624
-气门形式-顶置式气阀
-点火系统-CDI
-油箱容量(l)-25
-耗油量(g/HP.hr)-230
-机油报警系统-有
-启动方式-电启动
整机-外形尺寸(mm)-1010 × 690 × 620-质量(kg)-122