

# 螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器塑料管应直线敷设，当遇到特殊情况需折线敷设时，应采用柔性连接，其允许偏转角应满足要求。4.3.3 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定，螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施。4.3.4 管道接口应根据管道材质和地质条件确定，螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器污水和合流污水管道应采用柔性接口。当管道穿过粉砂、细砂层并在地下水位以下，或在地震设防烈度为7度及以上设防区时，必须采用柔性接口。4.3.4A 当矩形钢筋混凝土箱涵敷设在软土地基或不均匀地层上时，螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器宜采用钢带橡胶止水圈结合上下企口式接口形式。

4.3.5 设计排水管道时，螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器应防止在压力流情况下使接户管发生倒灌。4.3.6 污水管道和合流管道应根据需要设通风设施。4.3.7 管顶覆土深度，螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件，结合当地埋管经验确定。管顶覆土深度宜为：人行道下0.6m，车行道下0.7m。螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器一般情况下，排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时，也可埋设在冰冻线以上，其浅埋数值应根据该地区经验确定，但应保证排水管道安全运行。4.3.9 道路红线宽度超过40m的城镇干道，螺旋板式换热器设备企业，螺旋管式换热器设备厂家，菏泽花王容器宜在道路两侧布置排水管道。